

# Layout Regeln

- [Definition](#)
- [Konfiguration](#)
  - [Ereignisse](#)

## Definition

Mit Layout Regeln kann man Ereignisse steuern die auf dem Layout durchgeführt werden.

## Konfiguration

[blocked URL](#)

Um Regeln für Komponenten zu definieren, ruft man das Kontextmenü einer Komponente auf und wählt den Menüpunkt **Regeln bearbeiten**.

Daraufhin öffnet sich der Regel-Editor.

[blocked URL](#)

Oben links steht die Komponente der die Regel zugeordnet wird und die die Quelle des Events ist der die Regel anstößt.

## Ereignisse

Wenn der Wert sich ändert:

Dieses Ereignis wird ausgelöst sobald eine Bearbeitung des Feldes stattfindet.

Wert nachschlagen:

Dieses Ereignis wird ausgelöst wenn ein Wert gesucht wird, dies passiert zum Beispiel bei der List of Values.

Aktionen

Werteliste aktualisieren:

Aktualisiert die Werteliste (Valuelist- Provider) die der Komponente zugewiesen ist.

Feld zurücksetzen:

Leert das angegebene Feld. Wenn es sich um eine SubformColumn handelt muss das Businessobjekt der Subform angegeben werden.

Nachgeschlagenen Wert übertragen:

Überträgt einen Wert in ein Feld. Wenn ein Feld das Ereignis **Wert nachschlagen** auslöst kann mit dieser Aktion ein anderer Wert in ein Feld übertragen werden.

Wenn zum Beispiel eine Person gesucht und ausgewählt wird, dann gibt es zum Beispiel die Telefonnummer der Person die direkt mit übertragen werden soll, oder der Vorname oder andere Felder die zu der Person gehören.

Es kann bei einem Ereignis mehrere Aktionen geben.

So kann ein **Wert nachschlagen** Ereignis mehrere Felder aktualisieren.

Und es können mehrere Ereignisse an eine Komponente angefügt werden, sodaß zum Beispiel ein **Wert nachschlagen** Ereignis ausgelöst wird und ein **Wenn der Wert sich ändert** Ereignis.

Wenn eine Komponente eine Regel zugewiesen bekommen hat, wird diese mit einem roten Kästchen an der oberen rechten Ecke markiert.

So sind Komponenten mit Regeln einfach zu finden.

[blocked URL](#)