Quick Start - Nuclos Installation

Wir setzen Nuclos in diesem Beispiel mit einer Postgres-Datenbank auf. Diese wird vom Installer mitgeliefert.

\odot	Details siehe Installation fortgeschritten

DRAFT

?	Unbekannter Anhang	Starten Sie den Nuclos-Installer und folgen Sie den nachfolgenden Installationsschritten.
-	5	Laufen Sie einmal durch den Installationsprozess. Die vorgeschlagenen Defaulteinstellungen können so belassen werden.
?	Unbekannter Anhang	Akzeptieren der Lizenzvereinbarung
?	Unbekannter Anhang	Verzeichnis für den Nuclos-Server. Wir belassen den Default.
?	Unbekannter Anhang	Da noch keine Postgres Datenbank installiert ist, wählen wir den ersten Punkt. Somit wird zunächst Postgres auf Ihrem Rechner installiert, bevor die Nuclos-Datenbank von Installer eingerichtet wird.
?	Unbekannter Anhang	Die Einstellungen der Datenbankverbindung. Wir belassen den Default.
		Bitte vergeben Sie ein Superuser Passwort für die Postgres Datenbank.
?	Unbekannter Anhang	Die Einstellungen des Nuclos Servers. Wir belassen den Default.
?	Unbekannter Anhang	Die Einstellung der Client-Start Varianten. Wir belassen den Default.
?	Unbekannter Anhang	Ja, wir lassen den Server starten.
?	Unbekannter Anhang	Ja, Startseite im Browser öffnen. Fertig 🖕
		? Unbekannter Anhang
?	Unbekannter Anhang	Bitte starten Sie den Desktop Client.
		? Unbekannter Anhang
		Fertig 🙂

Nuclos ist jetzt bereit, um mit der Konfiguration des Projektes zu beginnen !