Beispiel einer pom.xml für Regelcode (mit Extension)

Diese pom.xml ist ein Beispiel aus einem Extension Projekt, für ein Standard-Nuclos-Projekt geben Sie einfach das Nuclos-Projekt als "parent" an.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:
schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

 <parent>
         <groupId>de.bmw</groupId>
         <artifactId>bmw-fdm</artifactId>
         <version>5.3.01-SNAPHSOT</version>
         <relativePath>../../workspace/bmw-fdm/pom.xml</relativePath>
 </parent>

 <groupId>regelcode</groupId>
 <artifactId>regelcode</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <name>regelcode</name>
 <description>regelcode</description>

 <properties>
         <nuclos.javadoc.prefix>../../workspace/nuclos</nuclos.javadoc.prefix>
         <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
         <keystore.file>${projecthome}/key</keystore.file>
         <keystore.alias>extension</keystore.alias>
         <keystore.storepass>nuclos</keystore.storepass>
         <keystore.keypass>nuclos</keystore.keypass>
         <projecthome>${project.basedir}</projecthome>
 </properties>

 <dependencies>
         <dependency>
                 <groupId>org.nuclos</groupId>
                 <artifactId>nuclos-server</artifactId>
                 <scope>provided</scope>
         </dependency>
         <dependency>
                 <groupId>de.bmw</groupId>
                 <artifactId>bmw-fdm-server</artifactId>
                 <scope>provided</scope>
         </dependency>
         <dependency>
                 <groupId>de.bmw</groupId>
                 <artifactId>bmw-fdm-common</artifactId>
                 <version>5.3.01-SNAPHSOT</version>
                 <scope>provided</scope>
         </dependency>
         <dependency>
                 <groupId>org.nuclos</groupId>
                 <artifactId>nuclos-server-api</artifactId>
                 <version>${nuclos.api.version}</version>
                 <type>jar</type>
                 <scope>compile</scope>
         </dependency>
         <dependency>
                 <groupId>org.nuclos</groupId>
                 <artifactId>nuclos-common-api</artifactId>
                 <type>jar</type>
                 <scope>compile</scope>
         </dependency>
         <dependency>
                 <groupId>org.nuclos</groupId>
                 <artifactId>nuclos-rigid-api</artifactId>
                 <type>jar</type>
                 <scope>compile</scope>
         </dependency>
         <dependency>
                 <groupId>org.nuclos</groupId>
                 <artifactId>nuclos-ide-api</artifactId>
```

```
                <version>${nuclos.api.version}</version>
                <type>jar</type>
                <scope>compile</scope>
        </dependency>
 </dependencies>

</project>
```