

Tastaturnavigation im Webclient

- [Definition](#)
 - [Bereiche einer Webclient-Seite](#)
 - [Navigation innerhalb der Bereiche](#)
 - [Weitere Tastenkürzel](#)

Definition

Dieser Artikel erklärt die Tastaturnavigation im Webclient.

Grundsätzlich erfolgt die Navigation wie üblich mit Hilfe der Tabulatortaste (vorwärts) bzw. Umschalt + Tabulatortaste (rückwärts).

Bereiche einer Webclient-Seite

Eine Seite des Nuclos-Webclients besteht in der Regel aus drei Bereichen:

1. Der Menüleiste
2. Der Ergebnisliste
3. Der Detailansicht

Ausnahmen bilden spezielle Seiten wie die Loginseite oder das Dashboard.

Die Nummerierung entspricht dabei der Reihenfolge der Navigation, das heißt nach dem letzten Eintrag in der Menüleiste folgen die Kontrollelemente für das Suchen und Filtern in der Ergebnisliste, danach die Einträge der Ergebnisliste selbst und nach dem letzten Eintrag die Detailansicht für den aktuell in der Ergebnisliste ausgewählten Datensatz. Der initiale Fokus liegt auf der Eingabe für die Schnellsuche in der aktuellen Ergebnisliste.

Um schnell zwischen diesen drei Bereichen zu navigieren existieren folgende Tastenkombinationen:

1. Menüleiste: Strg + Umschalt + 1 um erstes Menü in der Menüleiste zu öffnen
2. Ergebnisliste: Alt + F um Fokus auf Schnellsuche zu setzen
3. Detailansicht: Alt + 0 um den Fokus auf das erste Feld oder Bedienelement des aktuell ausgewählten Datensatzes zu setzen

Navigation innerhalb der Bereiche

Die Navigation innerhalb dieser drei Bereiche funktioniert folgendermaßen:

1. Menüleiste
 - Pfeil nach unten um das aktuelle Menü auszuklappen
 - ESC um das aktuelle Menü einzuklappen/zu verlassen
 - Enter um einen Menüpunkt auszuwählen
2. Ergebnisliste
 - Tab springt zur nächsten *Zelle* der Tabelle, d.h. zur nächsten Spalte oder wenn dies die letzte Spalte der aktuellen Listenansicht ist in die nächste Zeile (d.h. zum nächsten Datensatz)
 - mit den Cursortasten kann frei zwischen den Zellen navigiert werden
 - Leertaste wählt den Datensatz in der aktuellen Zeile aus (zum Lesen und Bearbeiten in der Detailansicht)
3. Detailansicht
 - Cursortasten: Scrollen innerhalb des aktuellen Layoutpanels
 - Buttons: Betätigen mit Enter
 - Dropdownfelder: Pfeil nach unten zeigt auswählbare Einträge, wobei die aktuelle Eingabe diese filtert (Eingabe löschen um die ersten 200 Einträge zu sehen)
 - Tabreiter:
 - Enter zur Anzeige des Tabs mit fokussiertem Tabreiter
 - das nächste Feld innerhalb eines Tabs, kommt in der Navigationsreihenfolge erst nach allen Tabreitern
 - Subforms (Unterformulare)
 - Betreten mit Enter
 - Verlassen mit Esc
 - Reihenfolge der Navigation innerhalb der Subform: Buttons für verschiedene Funktionen, wie Neuanlegen und Löschen von Datensätzen, dann Tabelle beginnend mit Kopfzeile
 - Tab springt zur nächsten *Zelle* der Tabelle, d.h. zur nächsten Spalte oder wenn dies die letzte Spalte der aktuellen Listenansicht ist in die nächste Zeile (d.h. zum nächsten Datensatz)
 - mit den Cursortasten kann frei zwischen den Zellen navigiert werden
 - Leertaste wählt den Datensatz in der aktuellen Zeile aus
 - Ist die aktuelle Zelle Teil der Kopfzeile schaltet Enter zwischen Sortierungen (aufsteigen/absteigend/aus) um
 - Öffnen von Links mit ENTER
 - Dokumentenfelder
 - leeres Feld: Öffnen des Uploaddialogs durch Enter (nur wenn erforderliche Berechtigung existiert)
 - Feld mit Upload: Enter öffnet Datei, nächster Navigationspunkt ist ein button zum Löschen der Datei (nur wenn erforderliche Berechtigung existiert)

Weitere Tastenkürzel

Eine Übersicht über alle verfügbaren Tastenkombinationen kann mit Strg + Umschalt + H aufgerufen werden.