

macOS Tipps und Tricks

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 macOS Tipps und Tricks

Nuclos auf dem Mac zum Laufen bringen: Gatekeeper, signierte Installer, die Nuclos macOS-Tools und wo das JDK liegt.

HOW-TO

ANWENDER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Signierte Installer bevorzugen](#)
- [Gatekeeper temporär lockern](#)
- [Nuclos macOS-Tools](#)
- [Wo liegt das JDK?](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Seit macOS Sierra (10.12) verhindern verschärfte Sicherheitseinstellungen oft den Start nicht signierter Apps – teils mit der irreführenden Meldung, die App sei „beschädigt“. Diese Tipps helfen weiter.

Signierte Installer bevorzugen

Neuere Installer sind signiert (`nuclos-X.Y.Z-installer-macOS.app`) und lassen sich mit der Einstellung „App Store und verifizierte Entwickler“ starten. Unsignierte heißen `nuclos-X.Y.Z-installer-osx.app`.

Gatekeeper temporär lockern

Fehlt die Option „Keine Einschränkung“/„Anywhere“, lässt sie sich per Terminal (Adminkonto) wieder aktivieren:



macOS-Sicherheitseinstellungen.

```
sudo spctl --master-disable
```

Die Einstellung setzt sich nach 30 Tagen zurück; das verhindert:

```
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.security GKAutoRearm -bool NO
```



Sicherheit

Diese Schritte senken die System-Sicherheit. Nutze sie nur bewusst und bevorzuge signierte Installer.

Nuclos macOS-Tools

Kleine Helfer für ein lokal installiertes Nuclos (erwarten ein installiertes JDK):



Die Nuclos macOS-Tools (DMG).

- **Nuclos Installer Starter** – macOS-Installer per Drag & Drop mit Adminrechten ausführen.
- **Nuclos Server Starter** – ein Nuclos-HOME-Verzeichnis darauf ziehen, um den Server mit Benutzerrechten zu starten (Terminal zeigt das Log; Schließen beendet den Server nicht).
- **Nuclos Desktop Client Starter** – startet den [Standalone Client](#) (kein Web Start).

Wo liegt das JDK?

Üblicherweise unter `/Library/Java/JavaVirtualMachines`. Im Installer wählst du z. B. `/Library/Java/JavaVirtualMachines/<jdk>/Contents/Home`.

Verwandte Seiten



Standalone Client

Client ohne Web Start.

[Öffnen](#)



Systemvoraussetzungen

Java & Co.

[Öffnen](#)

