

SQL Logging in separates Log-File

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 SQL Logging in separates Log-File

SQL-Logging in eine eigene Datei (sql.log) ausgeben – eigener Appender in log4j2.

HOW-TO

ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

Das SQL-Logging lässt sich in eine eigene Datei ausgeben. Dazu einen separaten **Appender** (SQLLog) definieren und im SQL-Logger referenzieren:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration>
  <Appenders>
    <Console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
      <PatternLayout pattern="%d %p [%c] - %m%n"/>
    </Console>
    <RollingFile name="Logfile" fileName="<Nuclos-Log-Verzeichnis>/server.log"
      filePattern="<Nuclos-Log-Verzeichnis>/server-%i.log"
      append="true">
      <PatternLayout pattern="%d %p [%c] - %m%n"/>
      <Policies>
        <SizeBasedTriggeringPolicy size="5 MB"/>
      </Policies>
      <DefaultRolloverStrategy max="20"/>
    </RollingFile>
    <RollingFile name="SQLLog" fileName="<Nuclos-Log-Verzeichnis>/sql.log"
      filePattern="<Nuclos-Log-Verzeichnis>/sql-%i.log"
      append="true">
      <PatternLayout pattern="%d %p [%c] - %m%n"/>
      <Policies>
        <SizeBasedTriggeringPolicy size="5 MB"/>
      </Policies>
      <DefaultRolloverStrategy max="20"/>
    </RollingFile>
  </Appenders>
  <Loggers>
    <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
    <Logger name="SQLLogger" level="debug">
      <AppenderRef ref="SQLLog"/>
    </Logger>
    <Root level="info">
      <AppenderRef ref="Console"/>
      <AppenderRef ref="Logfile"/>
    </Root>
  </Loggers>
</Configuration>
```



Nur in sql.log

Mit additivity="false" am SQL-Logger landen die SQL-Einträge nur in sql.log und nicht zusätzlich im server.log.

Verwandte Seiten



SQL Logging

Grundlagen.

[Öffnen](#)