

# Backup

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

## Backup

Datenbank und Applikation sichern – BLOBs korrekt sichern, empfohlene Verfahren und den Restore testen.

HOW-TO

ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

### Auf dieser Seite

- [Datenbank-Backup](#)
- [Empfohlene Verfahren \(PostgreSQL\)](#)
- [Restore testen](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Ein Backup sollte selbstverständlich sein – gesichert werden müssen sowohl die **Datenbank** als auch die **Applikation** (dort liegen u.a. Dokumentenanhänge).

## Datenbank-Backup

Entscheidend ist, dass **BLOBs** korrekt gesichert werden. In BLOBs liegen u.a.:

- Header zur Prüfung der Datenbankversion (GZIP-binär)
- Bildkomponenten
- Layout der Statusmodelle



### BLOBs sind kritisch

Werden BLOBs nicht korrekt gesichert, ist eine Wiederherstellung **nicht** möglich – das Backup ist dann nutzlos.

## Empfohlene Verfahren (PostgreSQL)

- [pg\\_dump über Konsole/Skript](#) (empfohlen, skriptbar)
- [Sicherung über pgAdmin \(GUI\)](#)



### Achtung Navicat/Linux

Das Datenbank-Frontend *Navicat Premium* sichert BLOBs unter **Linux** fehlerhaft (Bug) – solche Backups sind unbrauchbar. Die macOS-Version funktioniert korrekt.

## Restore testen

Teste jede Backup-Methode durch eine tatsächliche Wiederherstellung – nur so ist sichergestellt, dass sich das Backup korrekt einspielen lässt.

## Verwandte Seiten



### Postgres Sicherung über Konsole/Skript

pg\_dump.

[Öffnen](#)



### Datenbank

Übersicht.

[Öffnen](#)

