Anwendung internationalisierter Inhalte

Sprache: **Deutsch** · English

Anwendung internationalisierter Inhalte

> **Mehrsprachige Inhalte ausgeben – Ermittlung der Ausgabesprache über Suchpfad für Formulare und Reports.**

KONZEPT | ENTWICKLER | STAND: JUL 2026 | GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- Ermittlung der Ausgabesprache
- Verwandte Seiten

Internationalisierte Attribute wirken überall dort, wo Nuclos mit der Außenwelt kommuniziert – vor allem **Formulare** und **Reports** (Schnittstellen benötigen eigene Implementierung). Typischer Fall: Auftragsbestätigungen/Rechnungen in der Kundensprache.

Ermittlung der Ausgabesprache

Die Datensprache eines Datensatzes wird über einen **Suchpfad** entlang von Referenzfeldern ermittelt, dessen letzter Schritt ein Referenzfeld auf die Systementität *Datensprache* sein muss (z.B. `>kunde>kundensprache`). Der Pfad kann nur „nach oben“ (N1) zeigen. Findet sich keine, greift die Primärsprache.

Situation	Ausgabesprache
Formular-Druck durch User	Suchpfad des zu druckenden Objekts
Formular-Druck durch Regel	Suchpfad des zu druckenden Objekts
Report-Druck durch User	Oberflächensprache des angemeldeten Users
Report-Druck durch Regel	Sprache explizit im PrintoutProvider mitgeben

Übersteuern

Übersteuerbar durch eine explizite Sprache im Ausgabeformat des Druckprofils oder per PrintoutProvider. Der Suchpfad reicht die Datensprache auch an DB-Funktionen berechneter Attribute (`CA_*`) durch.

Verwandte Seiten

Internationalisierung in Regeln

Regeln.

Öffnen

Eingabe internationalisierter Inhalte

Eingabe.

Öffnen