

Webservice

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Webservice

Externe SOAP-Webservices in Nuclos registrieren – WSDL, generierte Klassen für Regeln und Zertifikatskonfiguration.

HOW-TO

ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Konfiguration](#)
- [Zertifikate](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Menü *Administration* *Webservice*. Ein Webdienst ermöglicht die maschinenbasierte Kommunikation über ein Netzwerk (HTTP, XML, JSON), um von Nuclos aus externe Dienste aufzurufen.

Konfiguration

Damit ein (SOAP-)Webservice genutzt werden kann, wird er unter *Administration* *Webservice* registriert. Danach werden passende Klassen unter <NUCLOS-HOME>/data/codegenerator/src-rule/org/nuclos/webservices/<Name> generiert, die in [Regeln](#) aufgerufen werden können.

Feld	Bedeutung
Name	frei wählbarer Name des Webservice
Datei	WSDL-Datei, die den Service beschreibt (vom Anbieter)
Host	Service-Endpunkt (vom Anbieter)
Encoding	Zeichencodierung
Authentifizierung	Art der Authentifizierung
Benutzer / Passwort	Zugangsdaten (falls Authentifizierung NONE)

Zertifikate

Um der Abfrage ein Zertifikat mitzugeben, in der ausführenden Regel die Systemparameter setzen (ggf. Server neu starten):

```
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "pfadunddateiname.jks");
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", password);
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore", "pfadunddateiname.jks");
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType", "JKS");
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", password);
```

Verwandte Seiten

Anschluss

Schnittstellen.

[Öffnen](#)

