

DeepL Übersetzer / Translator

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

DeepL Übersetzer / Translator

Automatische Übersetzung mit DeepL – JARs, authKey, Formalität, Glossar und Datenschutzhinweise.

HOW-TO

ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Bezugsquellen](#)
- [Konfiguration](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Der **DeepL**-Übersetzer bindet automatische Übersetzungen an die [Lokalisierung](#) an. Voraussetzung ist ein DeepL-Konto (Pro-Abo empfohlen).

Bezugsquellen

- Repository: [localization-translator-deep](#)
- Nuclet + JARs: `deepl-translator-1.0.0.jar` und `deepl-java-1.9.0.jar`

Konfiguration

Die Konfiguration wird als Vorlage generiert; anzupassen ist zunächst nur der `authKey`:

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

```
{
  "authKey": "please.set.your.API.KEY.here",
  "formality": "Default",
  "glossaryId": "optional.GLOSSARY.ID",
  "allowPersistentTranslation": true,
  "allowInMemoryTranslation": true,
  "allowUncachedTranslation": true,
  "logLevel": "WARN"
}
```

Parameter	Bedeutung
authKey	DeepL API-Key (Pflicht).
formality	Default, Less, More, PreferLess, PreferMore.
glossaryId	ID des DeepL-Glossars (aus der Browser-Adresszeile beim Bearbeiten des Glossars).
allowPersistentTranslation	dauerhaft als Lokalisierungstext speichern (Default true).
allowInMemoryTranslation	Übersetzung nur zur Laufzeit im Speicher (Default true).



Datenschutz

Datenschutz: Standard-API-Methoden erzeugen nur In-Memory-Anfragen. Für eine Persistierung muss der Aufruf erweitert werden – dabei könnten Businessobjekt-Daten (ggf. personenbezogen) an DeepL übertragen werden. Im Zweifel die automatische Übersetzung deaktivieren.

Verwandte Seiten



Lokalisierung

Lokalisierung.

[Öffnen](#)

