

4.3 CAMT: Dateisystem

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

4.3 CAMT: Dateisystem

4.3 CAMT: Dateisystem – Referenz zum Nuclet.

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

4.3.1 Einrichten eines Eingangsverzeichnisses

- Einrichtung eines Dateiverzeichnis für den Eingang der CAMT-Dateien. Das Verzeichnis sollte auf dem Server liegen, auf dem Nuclos installiert ist.
- Als Unterverzeichnisse müssen die Verzeichnisse "success" und "failure" angelegt werden.
- Der Lese- und Schreibzugriff auf diesen Verzeichnissen muss für den Nuclos-Dienst gewährleistet sein.



Die Unterverzeichnisse "success" und "failure" dienen zur Ablage der verarbeiteten CAMT-Dateien. Erfolgreich verarbeitete Dateien werden ins Unterverzeichnis "success" verschoben, nicht zu verarbeitenden Dateien landen im Unterverzeichnis "failure".

4.3.2 Integration der Server-Extensions

1. Einrichten der Verzeichnisse "extensions" und "extensions/server" im Nuclos-Installationspfad.
2. Ablegen der JAR-Datei extensions/server/org.nuclet.camt.jaxb-2.0.0.jar aus der ZIP-Datei unter "extensions/server".
3. Kopieren dieser JAR-Datei in den Nuclos-Installationspfad nach "webapp/WEB-INF/lib".



Das JAR aus Schritt 4.3.2 enthält Java-Klassen zum Einlesen der CAMT-XML-Dateien.

Verwandte Seiten



Nuclet: CAMT(sind im Handelsnuclet verfügbar)

CAMT-Datenblatt

[Öffnen](#)



Schnittstellen

Alle Integrationen

[Öffnen](#)