

Benutzeroberfläche

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Benutzeroberfläche

Aufbau der Rich-Client-Oberfläche: Hauptfenster, Tableisten und Fenstereinteilung.

REFERENZ

ANWENDER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Hauptfenster](#)
- [Tableiste & Starttab](#)
- [Fenstereinteilung](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Die Oberfläche ist flexibel und individuell anpassbar. Fenstergrößen, Sortierungen und Ansichten werden pro Benutzer gespeichert.

Hauptfenster

Screenshot-Platzhalter

Das Hauptfenster mit Menüleiste.

Feste Menüleiste (Datei, Bearbeiten, Fenster, Hilfe; unter macOS im Systemmenü), Arbeitsumgebungen (berechtigungsabhängig) und die globale Suche.

Tableiste & Starttab

Screenshot-Platzhalter

Symbolleiste einer Tableiste.

Jede Einteilung hat einen **Starttab** (Hometab) zur Steuerung:

- **Maximieren** – blendet andere Tableisten aus.
- **Schließen** – hebt die Aufteilung auf.
- **Aktive Home-/Baum-Tableiste** – legt fest, wo neue Tabs bzw. Baum-Tabs öffnen.
- **Extras** – Einstellungen des Starttabs (u. a. [Desktop](#)).

Fenstereinteilung

Screenshot-Platzhalter

Eine Tableiste per Drag & Drop aufteilen.

Tabs lassen sich per Drag & Drop verschieben; zieht man einen Tab über den Inhalt, entsteht eine neue Aufteilung. Über *Fenster Deaktiviere Fensterteilung* lässt sich das Aufteilen abschalten.

Verwandte Seiten

Einstellungen

Ansicht anpassen.

[Öffnen](#)

Desktop eines Starttabs

Starttab individuell gestalten.

[Öffnen](#)

Arbeitsumgebungen

Vordefinierte Umgebungen.

[Öffnen](#)