

Anmeldung

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Anmeldung

So startest du den Rich Client und meldest dich am System an.

HOW-TO

ANWENDER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Client starten](#)
- [Anmelden](#)
- [Client per Parameter starten](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Client starten

Der Rich Client wird über den [Launcher](#) gestartet (Adresse nuclos://<server>:<port>/<instanz>).



Kein Web Start mehr

Seit Java 11 gibt es kein Java Web Start mehr – verwende den [Launcher](#).



Nuclos-Startseite.

Anmelden

The image shows a login dialog box for NUCLOS. It has a light grey background with the NUCLOS logo at the top. The form contains the following fields and controls: a "Benutzername" (Username) field with the text "nuclos" entered; a "Passwort" (Password) field; an "Autologin" checkbox; and a "Region/Sprache" (Region/Language) dropdown menu currently set to "Deutsch". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen" (Cancel).

Anmeldemaske.

Benutzername, Kennwort und Applikationsserver eingeben. Direkt nach der Installation ist der Benutzer `nuclos` ohne Passwort möglich – vergib in der ersten Sitzung ein Passwort und lege einen eigenen Benutzer an.

- **Autologin:** meldet automatisch an; abschaltbar über den Systemparameter `application.settings.client.autologin.allowed`.
- **Sprache/Region:** Sprache der Anwendung wählen.

Client per Parameter starten

Ab Version 4.3 lässt sich der Start parametrisieren, z. B. um direkt einen Datensatz zu öffnen:

```
nuclos://<host>:<port>/<instanz>/app/webstart.jnlp?boid=<B0-uid>&pk=<record-id>
```

Alternativ über einen Feldwert (`fuid + value`). Werden mehrere Datensätze gefunden, öffnet sich die Ergebnisliste.

Verwandte Seiten



Benutzeroberfläche

Nach dem Login: die Oberfläche.

[Öffnen](#)



Passwort

Eigenes Passwort ändern.

[Öffnen](#)