

Referenzfelder und Subforms

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Referenzfelder und Subforms

Wie sich Referenzfelder, Objektgeneratoren und Unterformulare im Web Client über Popup- und Layout-Parameter steuern lassen.

REFERENZ

LOW-CODE / ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Referenzfelder / Objektgeneratoren in Popups](#)
- [Unterformular-Datensätze in Popups](#)
- [Initiale Read-only-Ansicht für Subforms](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Referenzfelder / Objektgeneratoren in Popups

Das Öffnen von Referenzfeld-Einträgen oder der Aufruf von Objektgeneratoren in Popups wird im Layout-Editor über die erweiterte Eigenschaft `popupparameter` konfiguriert, z. B.:

```
left=100,top=100,width=600,height=400,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes
```

The screenshot displays the NUCLOS Web Client interface. At the top, there are tabs for 'Liste' and 'Details', and a toolbar with various icons. Below the tabs, there are input fields for 'Name' (containing 'Test') and 'Bemerkung'. The main area is divided into two panels: 'Layout' and 'Verwendung (1)'. The 'Layout' panel shows a 'Palette' with 'Eigenschaften von "zahlungsart"', which lists various properties for the 'zahlungsart' component, such as 'Name der Komponente', 'Schriftgröße', 'Hintergrundfarbe', 'Rahmen', 'Aktiv', 'Sichtbar', 'Größe', 'Tastenkürzel', 'Alternativer Tooltip', 'Valuelist-Provider', 'Erweiterte Eigenschaften', 'Werteliste editierbar', 'Spalten', and 'Nächstes Feld'. The 'Verwendung (1)' panel shows a preview of the 'zahlungsart' component in a popup window. A dialog box titled 'Eigenschaften bearbeiten' is open, allowing the user to edit the 'popupparameter' property. The dialog has fields for 'Eigenschaftsname' (set to 'popupparameter') and 'Eigenschaftswert' (set to 'left=100,top=100,width=600,height=400,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes'). Buttons for 'Eigenschaft hinzufügen', 'OK', 'Eigenschaft entfernen', and 'Abbrechen' are also present.

Referenzfeld-Popup im Web Client.

Gleiches gilt für Referenzfelder in Unterformularen (erweiterte Eigenschaft der Spalte). Für ein Öffnen als Tab statt Fenster:

```
menubar=yes, toolbar=yes, location=yes, status=yes, scrollbars=yes
```

Unterformular-Datensätze in Popups

Über die L&F-Parameter des Datensatzes (Kontextmenü der Toolbar: „Subformdatensätze in Popup öffnen“) mit denselben Popup-Parametern.

Initiale Read-only-Ansicht für Subforms

Zur schnelleren Ladezeit komplexer Layouts lassen sich Subforms initial read-only anzeigen (erweiterte Eigenschaft `initialreadonly = true`). Per Doppelklick bzw. Stift-Symbol wechselt man in die reguläre Ansicht.



Weitere Optionen

Weitere Feinsteuerung: `popupparameter = false` öffnet Referenzen aus Subform-Listen inline; `NO_CLOSE = yes` in LoVs unterdrückt das automatische Schließen nach einer Referenz-Änderung.

Verwandte Seiten



Listenansichten

Spalten & Ansichten.

[Öffnen](#)



Farbige Zeilen

Zeilen einfärben.

[Öffnen](#)