

Farbige Zeilen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Farbige Zeilen

Zeilen in der Listenansicht datenabhängig einfärben – client-übergreifend über das Attribut **NuclosRowColor**.

HOW-TO

LOW-CODE / ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

Um Zeilen in der Listenansicht einzufärben, legst du im BO ein Attribut **NuclosRowColor** an (Groß-/Kleinschreibung egal) und befüllst es mit einem HTML-Hexcode (#RRGGBB) je Datensatz.

The screenshot shows the Nuclos web client interface. On the left, there's a sidebar with a search bar and a list of orders. The main area displays a detailed order form for order number 10020158. The order form includes fields for Order number, Action, Customer, Customer address, Order date, Discount, Confirmation, and Order. Below the form, there's a table titled 'Position (4)' showing the order items.

Article	Price	Quantity	Category
1004 Mouse	5,400.00	180.00	
1003 Notebook Pro	45,000.00	15.00	
1002 Text processor	2,003,000.00	10,015.00	
1001 Nuclos	0.00	15.00	

Eingefärbte Zeilen in der Listenansicht.



Empfehlung

Groovy-Regeln zur Farbermittlung funktionieren im Web Client **nicht** mehr. Umsetzung, die in beiden Clients läuft:

1. Attribut **NuclosRowColor** (String) anlegen.
2. Als **berechnetes Attribut** per DB-Funktion mit dem Hexcode befüllen (die Logik gehört in die DB-Funktion, nicht in Groovy).
3. Für den Rich Client reicht eine Groovy-Regel, die nur den DB-Wert durchreicht: `return <NUCLET>.<B0>.NuclosRowColor;` – der Web Client ignoriert sie.

Der Web Client zeigt das Attribut nicht als Spalte, sondern interpretiert es grundsätzlich als Zeilenfarbe. Beispiel für eine DB-Funktion (MS SQL Server):

```
CREATE FUNCTION R0X7_CA_AP_ROWCOLOR(@id NUMERIC) RETURNS VARCHAR(255) AS
BEGIN
    DECLARE @val VARCHAR(255);
    DECLARE @free NUMERIC(9,2);
    DECLARE @used NUMERIC(9,2);
    select @free = min(bestand-reserviert) from R0X7_V_BESTANDSPLANUNG
        where intid_strauftragsposition = @id;
    select @used = dblmenge from R0X7_MESSEAUFRAGSPPOSITION where intid = @id;
    if (@free > (@used + 10)) select @val = '#01DF01';
    else if (@free > @used) select @val = '#F7FE2E';
    else select @val = '#FF0000';
    return @val;
END;
```

Verwandte Seiten



Listenansichten

Spalten & Ansichten.

[Öffnen](#)



Custom CSS

Weiteres Styling.

[Öffnen](#)