

Referenzfelder und Subforms

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Referenzfelder und Subforms

Wie sich Referenzfelder, Objektgeneratoren und Unterformulare im Web Client über Popup- und Layout-Parameter steuern lassen.

REFERENZ

LOW-CODE / ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Referenzfelder / Objektgeneratoren in Popups](#)
- [Unterformular-Datensätze in Popups](#)
- [Initiale Read-only-Ansicht für Subforms](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Referenzfelder / Objektgeneratoren in Popups

Das Öffnen von Referenzfeld-Einträgen oder der Aufruf von Objektgeneratoren in Popups wird im Layout-Editor über die erweiterte Eigenschaft `popupparameter` konfiguriert, z. B.:

```
left=100,top=100,width=600,height=400,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes
```

The screenshot displays the NUCLOS Web Client interface. At the top, there are tabs for 'Liste' and 'Details', and a toolbar with various icons. Below the tabs, there are input fields for 'Name' (containing 'Test') and 'Bemerkung'. The main area is divided into two sections: 'Layout' and 'Verwendung (1)'. The 'Layout' section contains a 'Palette' and a table of properties for the component 'zahlungsart'. The 'Verwendung (1)' section shows a visual representation of the component in a layout, with a red dashed box indicating its position and size. A dialog box titled 'Eigenschaften bearbeiten' is open, allowing the user to edit the properties of the selected component. The dialog has fields for 'Eigenschaftsname' (set to 'popupparameter') and 'Eigenschaftswert' (set to 'left=100,top=100,width=600,height=400,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes'). Buttons for 'OK', 'Eigenschaft entfernen', and 'Abbrechen' are at the bottom.

Eigenschaften von "zahlungsart"	
Name der Komponente	zahlungsart
Schriftgröße	0
Hintergrundfarbe	Keine Farbe definiert ...
Rahmen	Kein Rahmen definiert ...
Aktiv	☒
Sichtbar	☒
Größe	Breite: 70 Höhe: 20
Tastenkürzel	
Alternativer Tooltip	
Valuelist-Provider	Kein Valuelistprovider definiert ...
Erweiterte Eigenschaften	1 Eigenschaften definiert ...
Werteliste editierbar	☐
Spalten	
Nächstes Feld	v

Referenzfeld-Popup im Web Client.

Gleiches gilt für Referenzfelder in Unterformularen (erweiterte Eigenschaft der Spalte). Für ein Öffnen als Tab statt Fenster:

```
menubar=yes, toolbar=yes, location=yes, status=yes, scrollbars=yes
```

Unterformular-Datensätze in Popups

Über die L&F-Parameter des Datensatzes (Kontextmenü der Toolbar: „Subformdatensätze in Popup öffnen“) mit denselben Popup-Parametern.

Initiale Read-only-Ansicht für Subforms

Zur schnelleren Ladezeit komplexer Layouts lassen sich Subforms initial read-only anzeigen (erweiterte Eigenschaft `initialreadonly = true`). Per Doppelklick bzw. Stift-Symbol wechselt man in die reguläre Ansicht.



Weitere Optionen

Weitere Feinstuerung: `popupparameter = false` öffnet Referenzen aus Subform-Listen inline; `NO_CLOSE = yes` in LoVs unterdrückt das automatische Schließen nach einer Referenz-Änderung.

Verwandte Seiten



Listenansichten

Spalten & Ansichten.

[Öffnen](#)



Farbige Zeilen

Zeilen einfärben.

[Öffnen](#)