

Multiselektions-Combobox

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Multiselektions-Combobox

1:N-Zuordnungen einzellig darstellen – z.B. mehrere Tags an einem Artikel.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Was ist die Multiselektions-Combobox?](#)
- [Anforderungen an das BO](#)
- [Konfiguration](#)
- [Beispiel: Tags an Artikel](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Was ist die Multiselektions-Combobox?

Die **Multiselektions-Combobox** bildet eine **1:N-Beziehung** zwischen Hauptdatensatz und mehreren referenzierenden Nebendatensätzen ab – einzellig, da nur ein Attribut zur Anzeige relevant ist (im Gegensatz zum Subform).

Anforderungen an das BO

- ein Referenzfeld auf das **Layout-BO**,
- ein Referenzfeld auf ein **Vorschlags-BO**,
- **keine weiteren Pflichtfelder** (sonst können keine Einträge erstellt werden).

Konfiguration

Die Komponente liegt in der Palette-Kategorie *Datenkomponenten*. Sie ist unbeschriftet – eine Beschriftung wird bei Bedarf über ein statisches Label ergänzt. Unter **Businessobjekt** qualifizierte Entitäten wählen; Fremdschlüssel und **Anzeige-Referenz** werden bei korrekter Konfiguration automatisch gesetzt.

Palette

Eigenschaften von "MultiSelektion_hLX1"

Name der Komponente	MultiSelektion_hLX1
Schriftgröße	<input type="range"/> 0
Businessobjekt	ArticleShipmentType
Fremdschlüssel	article
Anzeige Referenz	shipmenttype
Bevorzugte Größe	Breite: Höhe:
Aktiv	☒
Hintergrundfarbe	Keine Farbe definiert
Rahmen	Kein Rahmen definiert
Valuelist-Provider	ShipmentType Article.ds

Konfiguration der Multiselektionskomponente.



Anzeigetext

Der Anzeigetext stammt aus der BO-Attribut-Konfiguration „Verknüpfung zu anderen Businessobjekten“ – oder aus einem [Valuelist Provider](#), falls einer gewählt ist.

Beispiel: Tags an Artikel

1. BO Tags mit Attribut name anlegen.
2. BO ArticleTags mit zwei Referenzfeldern (auf Article und Tag) anlegen.
3. ArticleTags im Layout-Editor wählen – die Felder werden automatisch ermittelt.

Tags

ERP

Software

Vorschau im Webclient.

Verwandte Seiten



Datenkomponenten



Businessobjekt

Komponenten.

[Öffnen](#)

Referenzen.

[Öffnen](#)