

Event - AuthenticationRule

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

📖 Event - AuthenticationRule

Eigene Authentifizierung beim Login – z.B. gegen LDAP, SSO oder einen REST-Dienst.

REFERENZ

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Wann greift die Regel?](#)
- [Struktur](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Wann greift die Regel?

Eine **AuthenticationRule** greift beim **Login** eines Benutzers. Sie implementiert das Interface `AuthenticationRule` und erlaubt eine eigene Authentifizierung – etwa gegen ein externes System (LDAP, SSO, REST-Dienst). Sie ist keinem Businessobjekt zugewiesen, sondern serverweit aktiv.

Struktur

Die Klasse implementiert zwei Methoden: `authenticate(...)` prüft die Anmeldedaten, `refreshAuthentication(...)` verlängert eine bestehende Sitzung.

```
package org.nuclet.handel;

import org.nuclos.api.rule.AuthenticationRule;
import org.nuclos.api.context.AuthenticationContext;
import org.nuclos.api.context.RefreshAuthenticationContext;
import org.nuclos.api.annotation.Rule;
import org.nuclos.api.exception.BusinessException;
import org.nuclos.api.authentication.*;

/** @name
 * @description
 * @usage
 * @change
 */
@Rule(name="wer", description="werwr")
public class wer implements AuthenticationRule {

    public AuthenticationResult authenticate(AuthenticationContext context) throws BusinessException {

    }
    public boolean refreshAuthentication(RefreshAuthenticationContext context) throws BusinessException {

    }
}
```



Kontext: AuthenticationContext

Das Ergebnis `AuthenticationResult` entscheidet über Erfolg/Misserfolg. Über den `AuthenticationContext` erhältst du Benutzername und Anmeldedaten.



Vorsicht

Fehlerhafte Authentifizierungsregeln können Anmeldungen blockieren. Vor dem Produktiveinsatz gründlich testen.



Verwandte Seiten

Regeln (serverseitig)

Grundlagen.

[Öffnen](#)