

Dynamische Taskliste

 Sprache: **Deutsch** · English

Dynamische Taskliste

Aufgaben- und Datenlisten per Datenquelle – für Abfragen, die über einen einfachen Filter hinausgehen.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- Was ist eine dynamische Taskliste?
- Schritt 1: Datenquelle definieren
- Schritt 2: Aufgabenliste anlegen
- Verwandte Seiten

Was ist eine dynamische Taskliste?

Dynamische Tasklisten realisieren **komplexe Abfragen auf Basis einer Datenquelle**. Damit baust du Aufgaben- oder sonstige Listen bereits vorhandener Businessobjekte, für die ein einfacher Filter nicht mehr reicht – auch als Alternative zu einem virtuellen BO.

Menüaufruf: Konfiguration Datenquelle Dynamische Taskliste

[illegible]

Schritt 1: Datenquelle definieren

Die Abfrage kann zwei nützliche Werte verwenden:

Feld	Bedeutung
------	-----------

INTID	Interne ID des Datensatzes – nötig für die Verknüpfung beim Speichern (für den Benutzer unsichtbar).
\$username	Aktueller Benutzer – für nutzer- oder gruppenspezifische Aufgaben.

Schritt 2: Aufgabenliste anlegen

Menüaufruf: *Administration Aufgabenlisten*. Wichtige Felder:

- **Name** und **Dynamische Aufgabenliste** (die zuvor erstellte Datenquelle zuweisen).
- **Aufgaben-Businessobjekt**: welches BO in der Liste angezeigt wird.
- **Sprung-Optionen** (nur Webclient): Sprungziel-BO/-ID, Benutzerregel-BO/-ID.
- **Benutzergruppen**: wem die Liste angezeigt wird.
- **Beschriftungen**: sprachspezifische Titel und Menüpfad.

Konfiguration der Aufgabenliste.

Die fertige Aufgabenliste erscheint unter *Datei Aufgabenlisten* bzw. im hinterlegten Menüpfad.

Verwandte Seiten

Datenquellen

Grundlagen.

[Öffnen](#)

Dynamische Businessobjekte

Verwandtes Konzept.

[Öffnen](#)