

Event - Anlegen (im Anschluss)

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Event - Anlegen (im Anschluss)

Ereignis-Regel „Anlegen (im Anschluss)“: Interface, Kontext und ein Beispiel – so reagierst du auf dieses Nuclos-Ereignis.

REFERENZ

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Wann greift die Regel?](#)
- [Struktur](#)
- [Zuweisung](#)
- [Beispiel](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Wann greift die Regel?

Diese [serverseitige Regel](#) wird ausgeführt **nach** dem erfolgreichen Anlegen eines Datensatzes. Sie kann einem **Businessobjekt** zugewiesen werden.

Struktur

Grundgerüst der Regelklasse (der Regeleditor legt es automatisch an):

```
package org.nuclet.lager;

import org.nuclos.api.annotation.Rule;
import org.nuclos.api.context.InsertContext;
import org.nuclos.api.exception.BusinessException;
import org.nuclos.api.rule.InsertFinalRule;

/**
 * @name
 * @description
 * @usage
 * @change
 */

@Rule(name="Anlegen Lagerposition im Anschluss", description="Anlegen Lagerposition im Anschluss")
public class AnlegenLagerpositionImAnschluss implements InsertFinalRule {

    public void insertFinal(InsertContext context) throws BusinessException {

    }

}
```



Kontext: InsertContext

Der Kontext InsertContext liefert das betroffene BusinessObject über `context.getBusinessObject(...)`; zusätzlich stehen die Funktionen des RuleContext (Provider) bereit. Eine BusinessException bricht den Vorgang ab.

Zuweisung

Im [Server-Regelmanager](#) per Drag-and-Drop dem Ziel zuweisen. Optional lässt sich die Ausführung auf einen **Status** oder eine **Aktion** einschränken; die Reihenfolge steuerst du über die Pfeil-Buttons.

Beispiel

Das folgende Beispiel soll den Aufbau einer Regel vom Typ „Anlegen im Anschluss“, und die Weiterverarbeitung der übergebenen Inhalte veranschaulichen.

```
package org.nuclet.projekt;

import org.nuclos.api.annotation.Rule;
import org.nuclos.api.context.InsertContext;
import org.nuclos.api.exception.BusinessException;
import org.nuclos.api.rule.InsertFinalRule;

/**
 * @name AnsprechpartnerErstellen
 * @description Unterstützende Regel zum Erstellen neuer Ansprechpartner aus Unterprojekten
 * @usage
 * @change
 */
@Rule(name="AnsprechpartnerErstellen", description="Unterstützende Regel zum Erstellen neuer Ansprechpartner
aus Unterprojekten")
public class AnsprechpartnerErstellen implements InsertFinalRule {

    public void insertFinal(InsertContext context) throws BusinessException {
        final Ansprechpartner boAnsprechpartner = context.getBusinessObject(Ansprechpartner.class);

        if (boAnsprechpartner.getUnterprojektsrefId() != null) {
            final Unterprojekt boUnterprojekt = Unterprojekt.get(boAnsprechpartner.getUnterprojektsrefId());

            boUnterprojekt.setAnsprechpartnerrefId(boAnsprechpartner.getId());

            boUnterprojekt.save();
        }
    }
}
```

Verwandte Seiten

Regeln (serverseitig)

Grundlagen.

[Öffnen](#)

Server Regelmanager

Zuweisen.

[Öffnen](#)



Ausführungsreihenfolge der Regeln

Reihenfolge.

[Öffnen](#)