

Datenquelle in Nuclos übertragen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Datenquelle in Nuclos übertragen

SQL aus dem Jaspersoft-Designer in den Nuclos-Datenquelleneditor übernehmen – inkl. Parameter- und Schema-Anpassung.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Designer-Datenquelle nach Nuclos übertragen](#)
- [Schritte](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Designer-Datenquelle nach Nuclos übertragen

Eine im [Designer erstellte Datenquelle](#) muss in den Nuclos-Datenquelleneditor übertragen werden (*Konfiguration Datenquellen* [Report und Formular](#)).

Schritte

1. Neue Datenquelle anlegen und **Name + Beschreibung** vergeben (Pflicht).
2. Im Reiter **SQL** auf *Statement bearbeiten* klicken und die Abfrage aus dem Designer einfügen.
3. Parameter für die Filterung anlegen. Syntax: `$intid` (Integer), `'$Date'` / `'$String'` (Datum/Text).
4. **Schemaname löschen** – er wird im Designer benötigt, in Nuclos nicht.
5. Über das *Test*-Symbol die Syntax prüfen, dann speichern.

Server Regel (API-basiert) - Report & Formular "Formul" Rechnung - Details 1004 - 1082 - Details Report & Formular - Neuein

Name Formular Auftragsbeispiel

Beschreibung Beispiel Datenquelle für einen Auftragsdatensatz

Modell SQL Vorschau

Vorher: "Statement bearbeiten" betätigen

Statement wieder herstellen

intid Integer

```

SELECT
  a."intid" ,
  a."strnummer",
  a."dblvkbrutto",
  a."dblvknetto",
  a."dbleknetto",
  a."dblmwst",
  a."dblrabattnetto",
  a."strname",
  a."strrpostfach",
  a."strrstrassezusatz" ,
  a."strnamezusatz",
  a."strrfirma",
  a."strrstrasse",
  l.strname "strland",
  po.strort,
  po.strplz

FROM
  nuclos.t_eo_auftrag a
  left outer join nuclos.t_eo_land l on l.intid = a.intid_strrland
  left outer join nuclos.t_eo_postleitzahlen po on po.intid = a.intid_strrplzort

WHERE
  a.intid = $(intid) $intid

```

Übertragene Datenquelle im Nuclos-Editor.



Testen

Im Reiter **Vorschau** die Datenquelle funktional testen (Parameter \$intid mit einem Wert belegen).

Verwandte Seiten

Datenquelle erstellen im iReport-Designer

Im Designer.

[Öffnen](#)

Report und Formular

Nuclos-Datenquelle.

[Öffnen](#)