

Packen und Einbinden in Nuclos

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Packen und Einbinden in Nuclos

Sprach-Bundles als JAR packen und als Nuclet-Extension oder über das Dateisystem einbinden.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Bundle packen](#)
- [In Nuclos einbinden](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Bundle packen

Lege die Bundle-Dateien in einem Unterordner deines Projekts ab (z.B. <Projekt>/Bundle/BundleWS) und packe sie per JDK:

```
cd <Projekt>/Bundle/BundleWS
jar -cvf ../Bundle.jar .      # packen
jar xf ../Bundle.jar          # entpacken
```



Voraussetzung

Für den jar-Befehl muss das **JDK** in den Systemumgebungsvariablen stehen.

In Nuclos einbinden

Als Nuclet-Extension (empfohlen)

1. **Konfiguration Nuclet** öffnen und ein Nuclet wählen.
2. Reiter **Extensions** Zeile hinzufügen und die **.jar** wählen.
3. Haken **Server Extension?** setzen, speichern, Server neu starten.

Bundle als Nuclet-Extension einbinden.

Über das Dateisystem

Die `Bundle.jar` in beide Ordner legen und den Server neu starten:

- `<Nuclos>/extensions/server`
- `<Tomcat-temp>/webapp/WEB-INF/lib`



Hinweis

Bei der Dateisystem-Variante ist in der Nuclos-Oberfläche **nicht ersichtlich**, dass ein Bundle geladen wurde.

Verwandte Seiten



Erstellen von Sprachdateien

Sprachdateien.

[Öffnen](#)



Nuclet

Extensions.

[Öffnen](#)