

Vorbereitung von Blättern (Leafs) in Bäumen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Vorbereitung von Blättern (Leafs) in Bäumen

Baum-Performance verbessern – per berechnetem Boolean-Attribut vorab prüfen, ob Unterknoten existieren.

HOW-TO

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Vorgehen](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Standardmäßig berechnet Nuclos beim Baumaufbau nicht vor, ob ein Knoten Kinder hat – ein Knoten erhält daher ein Ausklapp-Symbol, obwohl er evtl. leer ist. Erst der Klick zeigt, dass keine Unterknoten existieren.



Ab 4.2024.9

Ab **Nuclos 4.2024.9** (NUCLOS-10584) lässt sich eine Berechnungsvorschrift angeben, die vor dem Baumaufbau prüft, ob Unterknoten existieren.

Vorgehen

1. Eine Datenquelle vom Typ **Berechnetes Attribut: Boolean** anlegen, die ermittelt, ob Kinder existieren.
2. Dem BO (z.B. *Country*) ein Ja/Nein-Attribut (z.B. `children`) hinzufügen und die Berechnungsvorschrift zuweisen.
3. Zum Test die BO-Liste öffnen und das neue Attribut einblenden.
4. Im BO-Wizard am Wurzel-BO (z.B. *World*) beim Knoten (z.B. *Country*) das Attribut `children` auswählen.

Danach zeigen kinderlose Knoten kein Ausklapp-Symbol mehr.

Verwandte Seiten

⚙️ Bäume in Nuclos (ExplorerTree)

Bäume.

[Öffnen](#)