

3. Login

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 3. Login

Am REST-Service anmelden – POST mit JSON-Credentials, JSESSIONID-Cookie und Logout per DELETE.

HOW-TO

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Request](#)
- [Session-ID mitgeben](#)
- [Logout](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Der Login erfolgt per **POST** auf die Root-URL des REST-Service (<http://localhost:8080/nuclos-war/rest/>). Benutzername und Passwort werden als JSON übergeben.

Request

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

```
{"username": "nuclos", "password": ""}
```

Erforderliche Header:

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Die Response ist ein JSON-Objekt mit den Einstiegs-Links (u.a. boMetas, menu).

Session-ID mitgeben

Alle Services (außer wenigen wie Login) benötigen eine gültige Session-ID – sonst antwortet der Service mit HTTP **401 (Unauthorized)**. Die Session-ID wird als Cookie JSESSIONID=xxx übergeben.



sessionId-Header entfällt

In Nuclos 4.4.x/4.5.x war alternativ der Header sessionId möglich – ab **4.6** wird dieser **nicht** mehr unterstützt.

Logout

Gleiche URL wie der Login, per **DELETE** – invalidiert die Session-ID (HTTP 200, wenn sie gültig war).

Verwandte Seiten

⚙️ 4. Businessobjekte (BO) lesen

BOs lesen.

[Öffnen](#)

⚙️ Beispielaufrufe per Shell

curl.

[Öffnen](#)

