

5. Businessobjekt (BO) anlegen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 5. Businessobjekt (BO) anlegen

BO über REST anlegen – Rohling per defaultGeneration abfragen und per POST an insert senden.

HOW-TO

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Anlegen senden](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Zum Anlegen zunächst einen **Rohling** über den Link defaultGeneration (boGenerations/{boMetaId}) abfragen. Nuclos füllt ihn bereits mit den eingestellten Default-Werten und listet alle möglichen Attribute auf – Nicht benötigtes kann entfernt werden.



Referenzattribute

Stolperfalle: **Referenzattribute** (z.B. customer) müssen die id enthalten. Das Feld name ist nicht verpflichtend, muss aber mindestens ein Leerstring "" sein.

Anlegen senden

Das Objekt per **POST** an den im Rohling enthaltenen insert-Link senden (entspricht dem BO-List-Link /bos/{boMetaId}). Die Rückgabe enthält das angelegte Objekt inklusive id.

Verwandte Seiten

⚙️ 6. Businessobjekt (BO) ändern

Ändern.

[Öffnen](#)

⚙️ 4. Businessobjekte (BO) lesen

Metainfos.

[Öffnen](#)