

Richtlinien für REST-Service-Implementierungen

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Richtlinien für REST-Service-Implementierungen

Konventionen für eigene REST-Services – HTTP-Verben, Pfaddesign und ein Code-Beispiel.

REFERENZ

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [1. HTTP-Verben strikt nach REST-Standard](#)
- [2. Selbstsprechende, objektorientierte Pfade](#)
- [3. Unnötige Pfadteile vermeiden](#)
- [4. Beispiel: User-Verwaltung](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Richtlinien für die Implementierung eigener REST-Services in Nuclos.

1. HTTP-Verben strikt nach REST-Standard

Verb	Bedeutung
GET	Daten holen – keine Änderung in der DB.
POST	ein Objekt in der DB erzeugen.
PUT	ein Objekt ändern (idempotent; ein zweites PUT erzeugt keinen neuen Datensatz).
DELETE	ein oder mehrere Objekte löschen.

2. Selbstsprechende, objektorientierte Pfade

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

```
POST /tree
PUT /tree/{treeid}
DELETE /tree/{treeid}/branch/{branchid}
```

3. Unnötige Pfadteile vermeiden

Insbesondere am Anfang keine überflüssigen Segmente (z.B. nicht /neudazu/botanik/heinzmueller/pflanzen/tree/).

4. Beispiel: User-Verwaltung

```
POST /tree
```

Verwandte Seiten

RESTful Service

REST-Service.

[Öffnen](#)

