

Bäume in Nuclos (ExplorerTree)

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Bäume in Nuclos (ExplorerTree)

Hierarchische Explorer-Bäume aufbauen – BO-Wizard, Unterknoten und Publizieren der Arbeitsumgebung.

HOW-TO

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Vorgehen](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Der **Explorer-Baum** visualisiert hierarchische Daten und erleichtert die Navigation. Nuclos unterscheidet zwei Arten von Bäumen:

1. Bäume, die aus einer **Ergebnisliste** (Suchbedingung) erzeugt werden – im Webclient noch nicht unterstützt und nicht vom REST-Service geliefert;
2. Bäume, die von einem **Datensatz** ausgehen – der übliche Fall (hier beschrieben).

Vorgehen

1. Die Ebenen im BO-Wizard ausgehend von der obersten Entität konfigurieren.
2. Im Kontextmenü *Unterknoten hinzufügen* die abhängigen Entitäten wählen – darauf achten, dass „Referenzfeld zu Wurzelknoten“ leer ist.
3. Den Datensatz öffnen und über *Extras In Explorer anzeigen* den Baum erzeugen; das Tab auf *Niemals schließen* setzen.
4. Die Arbeitsumgebung publizieren – danach steht der Baum zur Verfügung.



Performance

Zur Performance-Optimierung beim Ausklappen siehe [Vorbereitung von Blättern](#).

Verwandte Seiten

⚙️ Vorbereitung von Blättern (Leafs) in Bäumen

Performance.

[Öffnen](#)