

Daten vom Server in den Client übertragen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

💡 Daten vom Server in den Client übertragen

Zusatzdaten vom Server zum Client transportieren – `NuclosRemoteInvocationResult` und `userObject`.

KONZEPT

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Mechanismus](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Um zusätzliche Daten (neben dem eigentlichen Ergebnis) vom Server in den Client zu transportieren, gibt es `NuclosRemoteInvocationResult` und `NuclosHttpInvokerServiceExporter`.

Mechanismus

- `NuclosRemoteInvocationResult` enthält das übliche Server-Ergebnis und optional ein **`userObject`**.
- Der Server setzt das Objekt in `NuclosHttpInvokerServiceExporter.invokeAndCreateResult`.
- Der Client liest es in `NuclosHttpInvokerProxyFactoryBean.executeRequest` nach dem Server-Call aus und bereitet es auf.

```
final RemoteInvocationResult result = super.executeRequest(invocation);
if(result instanceof NuclosRemoteInvocationResult) {
    NuclosRemoteInvocationResult nuclosResult = (NuclosRemoteInvocationResult) result;
    // space for future use of this feature
}
```



Anwendungsfälle

Ursprünglich für Statistik gedacht (z.B. Anzahl SQL-Aufrufe oder Dauer eines Server-Calls) – besser als das Durchforsten von Log-Dateien.

Verwandte Seiten

⚙️ Detaillierte Client Informationen im Server

Client-Infos.

[Öffnen](#)