

Webchart relevante Aufrufe (INTERN)

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

📄 Webchart relevante Aufrufe (INTERN)

Interne REST-Aufrufe für Webclient-Diagramme – searchCondition und valuelist.

REFERENZ

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X



Hintergrund

Interne Referenz der REST-Aufrufe, die der Webclient für Diagramme nutzt. Die searchCondition wurde für diese Zwecke um die Comparisons GT, GTE, LT, LTE erweitert und ist noch nicht finalisiert.

Unterformular-Ergebnis einschränken

Die Diagrammdatenquelle muss nicht im Layout konfiguriert sein. Beispielaufruf mit Sortierung und Suchbedingung:

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

```
GET /rest/bos/{boMetaId}/{boId}/subBos/{refAttrId}?sort={attr}%20asc&searchCondition=Comparison:GTE:orderMonth:2015.01
```

Werte für ein Filter-Dropdown

Über den valuelist-Link eines Attributs:

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

```
GET /rest/bos/{boMetaId}/{boId}/subBos/{refAttrId}/valuelist/{attrId}
```

Beispiel-Ergebnis: [{"name": "Hardware"}, {"name": "Software"}].

Verwandte Seiten

⚙️ Charts

Diagramme.

[Öffnen](#)

⚙️ 4. Businessobjekte (BO) lesen

REST lesen.

[Öffnen](#)