

Git

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Git

Git-Basiskonfiguration für Nuclos – .gitconfig, autocrlf/CRLF-Falle und lange Dateinamen unter Windows.

REFERENZ

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

Empfohlene Basiskonfiguration für die Arbeit mit den Nuclos-Repositories. Legen Sie im Home-Verzeichnis eine Datei `.gitconfig` an und passen Sie sie an Ihre Vorlieben an (insbesondere `push.default`). Eine vollständige Übersicht liefert man `git-config`.

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

```
[user]
  name = Vorname Nachname
  email = you@example.com
[core]
  editor = kate
  safecrlf = true
  autocrlf = input    ## Unix/Mac
  # autocrlf = true   ## Windows
  # longpaths = true  ## Windows, bei "Filename too long"
[push]
  default = simple
[merge]
  tool = kdiff3
[color]
  ui = auto
```



CRLF-Falle

Windows-Benutzer: `autocrlf = true` führt dazu, dass exportierte Nuclet-Dateien mit Quellcode (Datenquellen, Regeln) Windows-Zeilenumbrüche (CRLF) erhalten. Das kann beim Import auf Nicht-Windows-Systemen Probleme verursachen – ziehen Sie `autocrlf = input` in Betracht.



Lange Dateinamen

Bei „Filename too long“ unter Windows:

```
git config --system core.longpaths true
```

Verwandte Seiten



Git Konfliktmanagement

Merge/Konflikte.

[Öffnen](#)

