

Detaillierte Client Informationen im Server

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Detaillierte Client Informationen im Server

Client-Aufrufstellen im Server analysieren – DEV-Modus und NuclosClientThreadContextHolder.

HOW-TO

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)



Zweck

Rein für **Testzwecke** gedacht, z.B. um überflüssige Roundtrips und SQL-Anfragen zu analysieren.

Ab **Version 3.14** lassen sich die Aufrufstellen des Clients im Server verarbeiten. Der Client muss im **DEV-Modus** gestartet sein; dann wird sein Thread-Stacktrace an den Server übermittelt.

```
try {
    NuclosClientThreadContextHolder holder = SpringApplicationContextHolder.getBean
(NuclosClientThreadContextHolder.class);
    if(holder.isSupported()) {
        LOG.info(holder.getNuclosStackTraceElement().toString());
    }
} catch(Exception e) {
    // handle Exception here
}
```

`NuclosClientThreadContextHolder.getNuclosStackTraceElement()` liefert alle Elemente mit `nuclos` im Package-Namen.

Verwandte Seiten



Daten vom Server in den Client übertragen

Umgekehrt.

[Öffnen](#)