

Standalone Client

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Standalone Client

Der Standalone Client startet den Rich Client ohne Web Start – als kopierbares Verzeichnis mit Startskript.

HOW-TO

ANWENDER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Konfiguration im Installer](#)
- [Start & Verteilung](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Ab Nuclos 4.8 lässt sich ein **Standalone Client** installieren, mit dem Nuclos auch ohne Web Start startet.

Konfiguration im Installer

Im Schritt „Client-Konfiguration“ gibt es zwei optionale Parameter:

- **Server host** – bleibt das Feld leer, wird localhost verwendet (Client dann nur auf dem Server nutzbar).
- **Java Runtime** – wird angegeben, wird sie mitinstalliert; sonst nutzt der Client eine System-Runtime. Ohne System-Runtime ist die Angabe nötig.

Nuclos 4.22.0 Installation

Client configuration
Configure client settings

 **NUCLOS**
OPEN SOURCE ERP

☒ Start client as single instance (webstart only)
☒ Install desktop client
☒ Enable launcher
☐ Install web client

Server host (optional for stand-alone client)

Java Runtime (optional for stand-alone client)

◀ Previous Next ▶ Cancel

Client-Konfiguration im Installer (Server host, Java Runtime).

Start & Verteilung

Im Installationsverzeichnis liegt unter `client` alles Nötige samt Startskripten: `nuclos.cmd` (Windows) bzw. `nuclos.sh` (Unix). Beim ersten Start wird aus dem All-in-One-`nuclos.jar` ausgepackt und der Client gestartet. Das gesamte Verzeichnis lässt sich kopieren und auf andere Rechner verteilen.

Libraries

SMUC4292

System (C:)

Admin (D:)

Data_E (E:)

_old

DESsoftware

Konfigurationsplanung

NetBackup Temp

Nuclos

bin

client

conf

data

extensions

extra

logs

Name ^	Date modified	Type	Size
extensions	24.11.2017 10:39	File folder	
jre	24.11.2017 10:39	File folder	
lib	24.11.2017 10:39	File folder	
all-in-one-85f4b97d87e915dcd12f16346987...	24.11.2017 10:39	gz Archive	25.020 KB
client.properties	24.11.2017 10:39	PROPERTIES File	1 KB
nuclos.cmd	24.11.2017 10:39	Windows Command ...	3 KB
nuclos.sh	24.11.2017 10:39	SH File	1 KB

Das client-Verzeichnis mit Startskripten.



Ältere Versionen

Vor Nuclos 4.8 wurde das Verzeichnis `client` zwar angelegt, nur die Startskripte fehlten – diese lassen sich aus einer 4.8+-Version übernehmen.

Verwandte Seiten



Launcher

Rich Client per Launcher starten.

[Öffnen](#)



Installation

Nuclos installieren.

[Öffnen](#)