

Oracle-Prozess mit hoher CPU-Last abstellen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Oracle-Prozess mit hoher CPU-Last abstellen

Wenn ein Oracle-Hintergrundprozess dauerhaft die CPU auslastet: erkennen, gezielt beenden und wiederkehren verhindern.

HOW-TO

BETRIEB

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [1. Aktive Prozesse anzeigen](#)
- [2. Session-Daten ermitteln](#)
- [3. Session beenden](#)
- [Verwandte Seiten](#)



Kontext

Diese Schritte stammen aus der Betreuung der alten Entwicklungs-VM und sind sehr Oracle-spezifisch. Für Produktivsysteme vorsichtig einsetzen.

1. Aktive Prozesse anzeigen

```
SELECT s.username, s.sid, s.osuser, t.sql_id, sql_text
FROM v$sqltext_with_newlines t, v$session s
WHERE t.address = s.sql_address AND t.hash_value = s.sql_hash_value
AND s.status = 'ACTIVE' AND s.username <> 'SYSTEM';
```

2. Session-Daten ermitteln

```
SELECT inst_id, sid, serial# FROM gv$session WHERE sid = 133;
```

3. Session beenden

```
ALTER SYSTEM KILL SESSION '133,9,@1';
```

Um ein erneutes Auftreten zu vermeiden, die auslösende Ursache (z. B. eine problematische Materialized View) beseitigen.

Verwandte Seiten



Oracle SqlPlus Tools

Weitere SQLPlus-Abfragen.

[Öffnen](#)

