

Linux Appliance

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Linux Appliance

Den Nuclos-Launcher unter Linux als Appliance starten – inkl. libfuse2 und optionaler Desktop-Integration.

HOW-TO

ANWENDER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Voraussetzung: libfuse2](#)
- [Starten](#)
- [Desktop-Integration \(optional\)](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Voraussetzung: libfuse2

Aktuelle Linux-Distributionen benötigen libfuse2, um Appliances zu laden:

```
sudo apt-get install libfuse2 zlib1g-dev
```

Starten

Mit Ausführungsrecht lässt sich der Launcher direkt starten:

```
chmod +x Nuclos_Launcher_*.Appliance
```

Desktop-Integration (optional)

Für nahtlose Integration (Startmenü, automatische Updates) empfehlen wir den [ApplianceLauncher](#):

```
bash -c 'set -e; A=$(dpkg --print-architecture); case "$A" in amd64|arm64) F="applimagelauncher_2.2.0_${A}-bionic.deb"; *) echo "Not supported architecture: $A" >&2; exit 1;; esac; U="https://launchpad.net/applimagelauncher/2.x/v2.2.0/+download/$F"; wget -qO "/tmp/$F" "$U"; sudo apt-get install "/tmp/$F"; rm "/tmp/$F"'
```

Verwandte Seiten



Launcher

Launcher aktivieren & konfigurieren.

[Öffnen](#)



Installation

Nuclos installieren.

[Öffnen](#)

