

Layout

🌐 Sprache: **Deutsch** · English

🔧 Layout

Masken und Formulare im WYSIWYG-Editor gestalten – Raster, Komponenten, Fokus und getrennte Web-/Rich-Layouts.

HOW-TO

LOW-CODE

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Der Layout-Editor](#)
- [Layout automatisch generieren](#)
- [Layout manuell erstellen](#)
- [Web- und Rich-Client trennen](#)
- [Fokus und Tab-Reihenfolge](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Der Layout-Editor

Masken (Layouts) gestaltest du in einem **WYSIWYG-Editor**. Ein Layout besteht aus einem **Raster** aus Zeilen und Spalten, in dessen Zellen du Komponenten platzierst:

- **Datenkomponenten** – an Attribute eines [Businessobjekts](#) gebunden.
- **Statische Komponenten** (Labels, Bilder, ...).
- **Containerelemente** und **Trennelemente**.

Menüaufruf: *Konfiguration Layout*

Layout automatisch generieren

Am schnellsten lässt du beim Anlegen des Businessobjekts ein Layout generieren – alle Attribute werden in der festgelegten Reihenfolge eingefügt und können danach verfeinert werden (Abstände, Container).

Automatisch generiertes Layout.

Layout manuell erstellen

1. **Name**, **Bemerkung** und **Verwendungszweck** angeben – für welche(s) Businessobjekt(e) das Layout gilt (auch eine Suchmaske).
2. Über den Reiter **Layout** mit der Gestaltung beginnen.
3. Per Rechtsklick auf die linke Leiste **Zeilen** und auf die obere **Spalten** einfügen – so entsteht das Raster.
4. Komponenten in die Zellen einfügen und positionieren.



Raster-Tipps

Lass rechts eine Spalte und unten eine Zeile den **Restplatz** füllen. Achte auf einheitliche Größen/Abstände und genügend Platz, damit Inhalte nicht abgeschnitten werden.

Status	Suchmaske	Businessobjekt	Aktion	Benutzerdefinierter Schlüssel
	☐	Auftrag		
	☒	Auftrag		

Neues Layout: Verwendungszweck festlegen.

Ein fertig gestaltetes Layout.

Web- und Rich-Client trennen

Mit dem benutzerdefinierten Schlüssel `webLayout` definierst du ein Layout nur für den Webclient. Ohne Eintrag gilt das Layout für beide Clients.

Fokus und Tab-Reihenfolge

Der **initiale Fokus** bestimmt das erste aktive Eingabefeld. Über die Eigenschaft *nächstes Feld* legst du die **Tab-Reihenfolge** fest. Die **Element-Positionierung** steuert, wie eine Komponente ihre Zelle füllt.



Layout-Regeln

Für erweiterte Interaktion lassen sich Layouts mit **Layout-Regeln** erweitern (z. B. Felder abhängig ein-/ausblenden).

Verwandte Seiten



Businessobjekt

Datenmodell dahinter.

[Öffnen](#)



Statusmodell

Statusabhängige Felder.

[Öffnen](#)