

# Jaspersoft Studio Installation

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

## 🔧 Jaspersoft Studio Installation

Jaspersoft Studio 6.17.0 unter Windows und Linux installieren.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

### Auf dieser Seite

- [Download](#)
- [Windows](#)
- [Linux](#)
- [Verwandte Seiten](#)

## Download

Die Community Edition von Jaspersoft Studio steht auf der Jaspersoft-Website bereit (passend zur Nuclos-Library, empfohlen: 6.17.0).

## Windows

Windows-Setup (.exe) herunterladen, ausführen und den Schritten des Installationsprogramms folgen.

## Linux

Archiv ins Zielverzeichnis entpacken:

```
tar xfvz ~/<Download>/TIB_js-studiocomm_6.17.0_linux_x86_64.tgz -C /home/<ziel>
```

Starten über die Datei Jaspersoft Studio im entpackten Ordner. Beim ersten Start entsteht im Home ein versteckter Ordner .ireport mit versionsabhängigen Konfigurationen. Ein Menü-Startsymbol legst du über eine jaspersoftstudio.desktop in /usr/share/applications an:

```
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Jaspersoft Studio
Comment=Jaspersoft Studio
Exec="/<wo ist jaspersoft studio>/TIB_js-studiocomm_6.20.0/Jaspersoft Studio"
Icon="/<wo ist jaspersoft studio>/TIB_js-studiocomm_6.20.0/icon.xpm"
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development
StartupNotify=true
```



### Tipp bei Startproblemen

Falls der direkte Aufruf unter Linux Probleme macht, hilft die mitgelieferte runjss.sh im Studio-Verzeichnis (siehe linux.readme).

## Verwandte Seiten



### Arbeiten mit Jasper Studio

Überblick.



### Erste Schritte mit Jasper Studio

Erster Report.

Öffnen

Öffnen