

Subreport im Designer

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

📁 Subreport im Designer

Schritt-für-Schritt: Subreport in Jaspersoft Studio bauen, testen und in den Hauptreport einbetten.

TUTORIAL

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Subreport im Designer erstellen](#)
- 1. Formular erstellen
- 2. Datenquelle erstellen
- 3. Felder einfügen & .jasper erzeugen
- 4. Subreport im Hauptreport einbauen
- [Verwandte Seiten](#)

Subreport im Designer erstellen

Subreports eignen sich für tabellarische Daten oder Listen und können eine eigene Datenquelle nutzen. Hier bauen wir einen Subreport und testen ihn zusammen mit dem Hauptreport im Designer (Beispiel: Auftrag mit Auftragspositionen).

1. Formular erstellen

Analog zum [Hauptreport](#). Für den Subreport:

- Alle Bänder außer *Column Header* und einem *Detail*-Band entfernen.
- Breite des Detail-Bands an den Einbettungsort anpassen (im Beispiel 525px).
- Alle Ränder entfernen, damit sich der Subreport nahtlos einfügt.

2. Datenquelle erstellen

Gleiche Datenbankverbindung wie der Hauptreport; Vorgehen analog zu [Datenquelle im Designer](#).

Hauptreport





Wichtig

Es muss **derselbe Parameter `Int id`** existieren – am besten aus dem Hauptreport importieren.

3. Felder einfügen & .jasper erzeugen

- Felder per Drag&Drop in das Detail-Band ziehen (erzeugt automatisch Static-Text im Column-Band).
- Zahlenfelder formatieren, z.B. #, ##0.00.
- Preview ausführen – bei Erfolg legt der Designer eine `<Name>.jasper` an.

Felder im Subreport.

4. Subreport im Hauptreport einbauen

Im Hauptformular über die Palette die Komponente **Subreport** wählen, im Wizard *Use an existing report* und die erzeugte `.jasper` laden. Danach die Datenquelle wählen und den Subreport platzieren.

Subreport wizard

Schritte

1. Subreport
- 2. Connection exp**
3. Parameters
4. Subreport exp

Connection exp (2 of 4)

☒ Use the same connection used to fill the master report

☐ Use another connection

☐ Use a JRDataSource expression

☐ Use an empty data source

☐ Don't use any connection or data source

< Zurück Weiter > Beenden Abbrechen Hilfe

Subreport-Wizard im Hauptreport.



Zugehörigkeit

Der Parameter Int.id existiert in beiden Formularen und stellt die Zugehörigkeit der Subreport-Daten zum Hauptdatensatz sicher. Achte darauf, dass nicht jedes Band automatisch mit dem Subreport expandiert.

Verwandte Seiten



Subreports

Grundlagen.

[Öffnen](#)



Datenquelle erstellen im iReport-Designer

Datenquelle.

[Öffnen](#)