

Layout Regeln

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Layout Regeln

Maskeninteraktion ohne Code – Werte übertragen, Felder zurücksetzen und Wertelisten aktualisieren.

HOW-TO ANWENDUNGSENTWICKLER **STAND: JUL 2026** GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Was sind Layout-Regeln?](#)
- [Ereignisse](#)
- [Aktionen](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Was sind Layout-Regeln?

Mit **Layout-Regeln** steuerst du Ereignisse direkt auf der Maske – ohne serverseitige Regel. Über das Kontextmenü einer Komponente *Regeln bearbeiten* öffnest du den Regel-Editor. Oben links steht die Komponente, die das Ereignis auslöst.

Ereignisse

Ereignis	Auslöser
Wenn der Wert sich ändert	sobald das Feld bearbeitet wird.
Wert nachschlagen	wenn ein Wert gesucht wird, z.B. über die List of Values.

Aktionen

Aktion	Wirkung
Werteliste aktualisieren	aktualisiert den der Komponente zugewiesenen Valuelist Provider .
Feld zurücksetzen	leert ein Feld; bei einer Subform-Spalte ist das Subform-BO anzugeben.
Nachgeschlagenen Wert übertragen	überträgt beim „Wert nachschlagen“ einen zusätzlichen Wert in ein anderes Feld (z.B. Telefonnummer zur ausgewählten Person).



Mehrere Regeln

Ein Ereignis kann mehrere Aktionen haben, und eine Komponente mehrere Ereignisse. Komponenten mit Regeln sind im Editor mit einem **roten Kästchen** (oben rechts) markiert.

Verwandte Seiten



Layout

Masken gestalten.

[Öffnen](#)



Datenkomponenten

Komponenten.

[Öffnen](#)



Valuelist Provider

Wertelisten.

[Öffnen](#)

