

Vorlagen in Nuclos hochladen

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Vorlagen in Nuclos hochladen

Fertige Jasper-Vorlagen für Nuclos vorbereiten – Test-Parameter entfernen und Subreports Nuclos-konform verdrahten.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Vorlage Nuclos-konform machen](#)
- [Test-Artefakte entfernen](#)
- [Subreport Nuclos-konform erstellen](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Vorlage Nuclos-konform machen

Ist das Design fertig und getestet, wird das Formular/der Report in Nuclos übernommen. Zuvor sollte die [Datenquelle nach Nuclos übertragen](#) worden sein.

Test-Artefakte entfernen

Alles, was nur für Test/Design im Designer nötig war, wieder entfernen:

1. alle selbst erstellten **Parameter**,
2. alle **Subreports**,
3. den Inhalt der Eigenschaft **Query Text**.

Dieselbe Prozedur gilt für die Subreport-Vorlage (z.B. Auftragspositionen.jrxml).

Subreport Nuclos-konform erstellen

1. **Parameter** für den Subreport anlegen (Typ manuell eintragen: `net.sf.jasperreports.engine.JasperReport`).
2. Über die Palette *Subreport Just create the subreport element* einfügen.
3. Eigenschaften setzen:

Eigenschaft	Wert
Subreport Expression	<code>\$P{Sub_Auftragspositionen}</code>
Expression Class	<code>net.sf.jasperreports.engine.JasperReport</code>
Connection type	<i>Use a datasource expression</i>
Datasource Expression	<code>((org.nuclos.server.report.api.JRNuclosDataSource)\$P{REPORT_DATA_SOURCE}).getDataSource("<Nuclos-Datenquelle>")</code>



Laden

Das Formular wird über **Konfiguration Report Formular o. Report** geladen.

Verwandte Seiten



Datenquelle in Nuclos übertragen

Datenquelle.

[Öffnen](#)



Formulare mit Jaspersoft Studio erstellen

Formulare.

