

Packen und Einbinden in Nuclos

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Packen und Einbinden in Nuclos

Sprach-Bundles als JAR packen und als Nuclet-Extension oder über das Dateisystem einbinden.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Bundle packen](#)
- [In Nuclos einbinden](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Bundle packen

Lege die Bundle-Dateien in einem Unterordner deines Projekts ab (z.B. <Projekt>/Bundle/BundleWS) und packe sie per JDK:

```
cd <Projekt>/Bundle/BundleWS
jar -cvf ../Bundle.jar .      # packen
jar xf ../Bundle.jar         # entpacken
```



Voraussetzung

Für den jar-Befehl muss das **JDK** in den Systemumgebungsvariablen stehen.

In Nuclos einbinden

Als Nuclet-Extension (empfohlen)

1. **Konfiguration Nuclet** öffnen und ein Nuclet wählen.
2. Reiter **Extensions** Zeile hinzufügen und die **.jar** wählen.
3. Haken **Server Extension?** setzen, speichern, Server neu starten.

Rest example TestVersion 1.0.0 - nuclos

Tasklist With SQL Keyword Order-Dyn-Tasks

Extras

Tableiste

Startmenü

CustomMenu

Kontaktart

Kunde

Example

AddressDialog

Article

Category

Customer

Customer address

Invoice

New Order

New Standing Order

Priority Order

Standing Order

Word

Matrix

IssueArticle

Matrix

TESTBUGFIX

TESTBUGFIX10

TESTBUGFIX11

TESTBUGFIX2

TESTBUGFIX3

TESTBUGFIX4

TESTBUGFIX6

TESTBUGFIX7

TESTCOLLECTABLEHTML

TESTDRAGANDROP

TESTSTATEBUG

TestLOV

Matrix/Unterobjekte

Matrix-Zuordnung

X-Achse

Y-Achse

Subforms

Parent

Rest example

Name: Rest example

Package: example.rest

Lokaler Identifizierer: V594

Build-Nummer: 4

Version: TestVersion 1.0.0

Beschreibung:

Nudon: ☐

Nudet Quelle: ☒

Master Nudet: ☒

Parameter (0)

Extensions (1)

Release Notes (0)

Abhängigkeiten (10)

Datei	Client Extension?	Server Extension?	Jasper Extension? Group...	Artifact ID	Version	Projekt Dependency in...
Bundle.jar	☐	☒	☐			

Datensatz 1/1

Geändert von: nuclos [18.10.2021 10:04:47]

Bundle als Nuclet-Extension einbinden.

Über das Dateisystem

Die Bundle.jar in beide Ordner legen und den Server neu starten:

- <Nuclos>/extensions/server
- <Tomcat-temp>/webapp/WEB-INF/lib



Hinweis

Bei der Dateisystem-Variante ist in der Nuclos-Oberfläche **nicht ersichtlich**, dass ein Bundle geladen wurde.

Verwandte Seiten



Erstellen von Sprachdateien

Sprachdateien.

[Öffnen](#)



Nuclet

Extensions.

[Öffnen](#)