

Konfiguration des Java Heap-Speichers

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Konfiguration des Java Heap-Speichers

Heap-Speicher für Server und Rich Client einstellen – über Installation, Launcher (-Xmx) oder den Parameter CLIENT_MAX_HEAP_SIZE.

REFERENZ ADMINISTRATOR STAND: JUL 2026 GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Server](#)
- [Client \(Rich Client\)](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Server

Der Heap-Speicher des Servers wird bei der **Installation** festgelegt.

Client (Rich Client)

Der Client-Heap lässt sich an zwei Stellen konfigurieren:

Ort	Einstellung
Launcher	Einstellungen Java-Konfiguration: für 4 GB den Eintrag -Xmx4096m ergänzen.
Parameter	Parameter CLIENT_MAX_HEAP_SIZE z.B. auf 4096m setzen.



Empfehlung

Bei großen Datenmengen oder vielen offenen Masken empfiehlt sich ein höherer Client-Heap, um *OutOfMemory*-Fehler zu vermeiden.

Verwandte Seiten



Werkzeuge

Konfiguration.

[Öffnen](#)