

JMS Logging

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 JMS Logging

Ein- und ausgehende JMS-Verbindungen protokollieren (ActiveMQ) – ein Logger-Eintrag in `log4j.properties`.

HOW-TO

ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

Ab Version 3.13.8 lassen sich ein- und ausgehende **JMS-Verbindungen** protokollieren. In der `log4j.properties` ergänzen:

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

`log4j.logger.org.nuclos.server.web.activemq=DEBUG`

Nach einem **Server-Neustart** erscheint die Ausgabe im `server.log`. Beispiel:

```
2013-06-21 09:40:54,343 DEBUG [org.nuclos.server.web.activemq.NuclosJMSBrokerTunnelServlet] - get request
http://localhost:8090/nuclos-war/jmsbroker
```

An der URL ist erkennbar, welcher Rechner mit dem Server verbunden ist.

Verwandte Seiten

⚙️ Logging

Übersicht.

[Öffnen](#)