

Benutzerregeln in Aufgabenlisten

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Benutzerregeln in Aufgabenlisten

Custom Rules aus Aufgabenlisten ausführen (ab 4.21) – in dynamischen und suchfilter-basierten Listen, mit Mehrfachauswahl.

HOW-TO

ENTWICKLER / ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [In dynamischen Aufgabenlisten](#)
- [In suchfilter-basierten Aufgabenlisten](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Ab Nucleos 4.21 können **Benutzerregeln (Custom Rules)** direkt aus Aufgabenlisten heraus ausgeführt werden – sowohl aus dynamischen als auch aus suchfilter-basierten Listen. Mehrere Datensätze werden dabei in einer **Transaktion** abgearbeitet (schlägt eine fehl, schlagen alle fehl).

In dynamischen Aufgabenlisten

1. In der SQL-[Datenquelle](#) der dynamischen Taskliste zwei Spalten ergänzen: die ID/Primärschlüssel (z.B. CROID) und die UID des Businessobjekts (z.B. CREUID).
2. In der Aufgabenlisten-Konfiguration (*Administration Aufgabenlisten*) unter *Id-Attribut für Benutzerregeln* und *Uid-Attribut für das Benutzerregel-BO* eintragen – nur dann werden Benutzerregeln überhaupt angeboten.

Im Regel-Context steht der über CROID/CREUID referenzierte Datensatz. In der Aufgabenliste (*Datei Aufgabenlisten*) lassen sich die Regeln über das Kontextmenü ausführen. Für Mehrfachauswahl müssen alle CREUID auf dasselbe Businessobjekt zeigen.

In suchfilter-basierten Aufgabenlisten

In der Suchfilter-Konfiguration (*Administration Suchfilter*) das Häkchen **Benutzerregeln anbieten** setzen. Danach stehen in der aus dem Filter geöffneten Aufgabenliste alle dem Businessobjekt zugeordneten Benutzerregeln zur Verfügung.



Auto-Update

Nach Ausführung führen Benutzerregeln automatisch ein Update durch – abschaltbar mit `context.setUpdateAfterExecution(false)`.

Verwandte Seiten



Dynamische Tasklist

Aufgabenlisten.

[Öffnen](#)



Suchfilter

Suchfilter.

[Öffnen](#)