

Alte Regeln in Nuclos 4.0

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

💡 Alte Regeln in Nuclos 4.0

Historischer Hinweis zum 4.0-Umbau – Multinuclet-Fähigkeit, GUIDs und das Ende von Regeln ohne Nuclos API.

KONZEPT

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X



Archiv

Historischer Hinweis. Diese Seite beschreibt eine Umstellung aus der Entwicklung von **Nuclos 4.0**. Sie ist für heutige Installationen nur noch von historischem Interesse.

Multinuclet-Refactoring und GUIDs

Mit Nuclos 4.0 wurde Nuclos „unter der Motorhaube“ vollständig **Multi-Nuclet-fähig** gemacht. Zuvor führten gleichnamige Konfigurationselemente (z.B. zwei Businessobjekte gleichen Namens) beim Nuclet-Import zu Konflikten.

Die Lösung: Jedes Konfigurationselement erhält zusätzlich zum Namen eine weltweit eindeutige **GUID** (30-stellig, zufällig). Intern erfolgt jegliche Verarbeitung seither über diese GUIDs statt über Namen oder IDs.

Alte Geschäftsregeln ohne Nuclos-API

Durch die Änderung praktisch aller Methodensignaturen funktionierten Geschäftsregeln, die **nicht** auf der seit Nuclos 3.11 verfügbaren **Nuclos API** aufsetzen, ab 4.0 nicht mehr. Solche Regeln mussten auf die API umgestellt werden.



Heute

Moderne Entwicklung nutzt durchgängig die Nuclos API – siehe [Regeln](#) und den Nuclet-Transfer.

Verwandte Seiten



Hinweise zu den Versionen

Versionen.

[Öffnen](#)