

Beispielaufrufe per Shell

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

📖 Beispielaufrufe per Shell

curl-Beispiele für den REST-Service – Login, BO anlegen/ändern/löschen, Statuswechsel und Logout.

REFERENZ

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Login \(Session-ID in Variable\)](#)
- [Order anlegen](#)
- [Order ändern](#)
- [Order löschen](#)
- [Statuswechsel](#)
- [Logout](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Praktische Beispielaufrufe für die Shell (curl). Größere JSON-Inhalte werden in Dateien ausgelagert und mit `-d @datei.json` übergeben.

Login (Session-ID in Variable)

```
export JSESSIONID=`curl -X POST -d '{"username":"nuclos","password":""}' \
http://localhost:8080/nuclos-war/rest -H "Accept:application/json" -H "Content-Type:application/json" \
| awk -v FS="\"" '{ print $8 }'`
```

Order anlegen

```
curl -X POST -d @insert_order.json \
http://localhost:8080/nuclos-war/rest/bos/example_rest_Order \
-H "Cookie:JSESSIONID=$JSESSIONID" -H "Content-Type:application/json" -H "Accept:application/json"
```

Order ändern

```
curl -X PUT -d @update_order.json \
http://localhost:8080/nuclos-war/rest/bos/example_rest_Order/40000305 \
-H "Cookie:JSESSIONID=$JSESSIONID" -H "Content-Type:application/json"
```

Order löschen

```
curl -X DELETE http://localhost:8080/nuclos-war/rest/bos/example_rest_Order/40000305 -H "Cookie:
JSESSIONID=$JSESSIONID"
```

Statuswechsel

```
curl -X GET http://localhost:8080/nuclos-war/rest/boStateChanges/example_rest_Order/40000302
/example_rest_ExampleorderSM_State_80 -H "Cookie:JSESSIONID=$JSESSIONID"
```

Logout

```
curl -X DELETE http://localhost:8080/nuclos-war/rest -H "Cookie:JSESSIONID=$JSESSIONID"
```

Verwandte Seiten

Nuclet-Import via REST

Nuclet-Import.

[Öffnen](#)

3. Login

Login.

[Öffnen](#)