

Starten der Integrationstests mit IntelliJ (und Docker)

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Starten der Integrationstests mit IntelliJ (und Docker)

Integrationstests in IntelliJ ausführen – Server-Tests (Groovy) und Webclient-Tests mit Selenium/Docker.

HOW-TO

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Setup](#)
- [Server-Integrationstests](#)
- [Webclient-Integrationstests](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Server- und Webclient-Integrationstests in IntelliJ ausführen – die Webclient-Tests nutzen einen Selenium-Container via Docker.

Setup

- Server in IntelliJ auf localhost starten.
- Testnuclet importieren (per REST ohne Rich Client).
- Testcode unter `nuclos-integrationstests/src/test/groovy/org/nuclos/test`.

Server-Integrationstests

Eine *.groovy-Datei unter server (oder das ganze Verzeichnis) per *Run/Debug* starten und die Ergebnisse abwarten.

Webclient-Integrationstests

```
docker run -d -p 4444:4444 -p 5900:5900 selenium/standalone-chrome-debug
```

Nötige Hosts in `/etc/hosts` (Windows: `%windir%\system32\drivers\etc\hosts`) eintragen, Webclient starten und in IntelliJ die VM-Parameter setzen (*Edit Configurations* *JUnit* *Edit configuration templates...*).



Selenium-Parameter

Ohne gesetzten `selenium.server` starten die Tests einen eigenen Docker-Container, der danach wieder gelöscht wird. Optionale Parameter: `nuclos.webclient.screenshots`, `nuclos.failing.videos.path`.

Verwandte Seiten



Webclient Tests

E2E.

[Öffnen](#)



Docker einrichten

Docker.

[Öffnen](#)

