

Systemlayouts bearbeiten

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Systemlayouts bearbeiten

Systemlayouts von Nuclos anpassen – Dev-Funktionsblock, Export ins Repository und Pull Request.

HOW-TO

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Systemlayouts im Editor anzeigen](#)
- [Speichern / Aktualisieren](#)
- [Verwandte Seiten](#)



Zielgruppe

Dieser Artikel richtet sich an Nuclos-Teammitglieder und alle, die zur Fehlerbehebung/Verbesserung beitragen möchten.

Änderungen an **Systemlayouts** werden nicht sofort wirksam – erst ein neuer Build der Nuclos-Version enthält sie. Ohne direkten Schreibzugriff wird die Änderung als **Pull Request** an das Nuclos-Team übermittelt.

Systemlayouts im Editor anzeigen

Systemlayouts erscheinen im Layout-Editor, wenn der Funktionsblock *Dev* (`functionblock.dev=true`) aktiv ist – per VM-Option `-Dfunctionblock.dev=true` oder (ab 4.19.1) über einen versteckten Link oben links auf der About-Seite.

Speichern / Aktualisieren

Systemlayouts liegen nicht in der Datenbank und können nicht direkt gespeichert werden. Man aktualisiert sie per **Export** im Nuclos-Repository unter `nuclos-server/src/main/resources/resources/layoutm1` und committet bzw. sendet einen Pull Request.

Verwandte Seiten



Repository.

[Öffnen](#)