

Nuclet: Prüfung USt-ID(noch nicht verfügbar)

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Nuclet: Prüfung USt-ID(noch nicht verfügbar)

Nuclet: Prüfung USt-ID(noch nicht verfügbar) – Referenz zum Nuclet.

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Releases](#)
 - [Überblick](#)
 - [Beschreibung von Version 1.0.0](#)
 - [Verwendung in der Regelprogrammierung von Version 1.0.0](#)
 - [Integration von Version 1.0.0](#)
 - [Verwandte Seiten](#)
-
- [Nuclet: Prüfung USt-ID\(noch nicht verfügbar\)](#)
 - [Releases](#)
 - [Überblick](#)
 - [Version 1.0](#)
 - [Beschreibung von Version 1.0.0](#)
 - [Verwendung in der Regelprogrammierung von Version 1.0.0](#)
 - [Integration von Version 1.0.0](#)
 - [Verwandte Seiten](#)
 - [Unterstützende Nuclets](#)
 - [Nuclet Wiki](#)

Releases

Version	Datum	Hinweise	Kompatibilität
1.0.0	20.01.2023	Erste veröffentlichte Fassung	ab Nuclos 4.2022.25.1

Überblick

Bei Warensendungen an gewerbliche Kunden ins Ausland ist eine Prüfung der Umsatzsteuer-ID notwendig. Das Bundeszentralamt für Steuern stellt dafür einen Webservice zur Verfügung: https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer/AuslaendischeUSt-IdNr/auslaendische_ust_idnr_node.html

Diese Prüfung muss bei Bestätigung eines Auftrags und beim Verladen eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Version 1.0

Beschreibung von Version 1.0.0

Thema	Beschreibung
USt-ID-Protokoll	Das BO System > USt-ID-Protokoll protokolliert alle vom Nuclet generierten Prüfungen
Protokolle USt-ID-Prüfung	Über das dynamische BO Protokolle USt-ID-Prüfung können die Prüfungsprotokolle über eine generische Referenz-ID zu jedem BO sichtbar gemacht werden (z.B. im Auftrag, Lieferschein, Kunden, etc.)
Verwendung in Regeln	Die Klasse <i>PruefungUStIDUtils</i> stellt dazu mehrere Methoden bereit

Verwendung in der Regelprogrammierung von Version 1.0.0

Klasse PruefungUStIDUtils	
static UStIDProtokoll execute (PruefungUStIDObjekt pruefungsObjekt)	Führt einen Request durch, mit den in <i>pruefungsObjekt</i> angegebenen Eigenschaften
Beispiel GLS Versandauftrag (JSON)	
	<pre> PruefungUStIDObjekt pruefungsObjekt = new PruefungUStIDObjekt(); if (!testIsNecessary(kunde)) { throw new BusinessException("Die Prüfung der UST-ID ist nur für Nicht-Privat-Kunden aus dem EU-Ausland notwendig /möglich."); } else { Adresse adresse = getRechnungsadresse(kunde); pruefungsObjekt.setUrl(ParameterProvider.getNucletParameter(PruefungUStIDNucletParameter.URLPruefung)); pruefungsObjekt.setReferenzObjekt("Kunde"); pruefungsObjekt.setIdReferenz(kunde.getId()); pruefungsObjekt.setPruefing(kunde.getKundenNr() + " - " + kunde.getKundenname()); pruefungsObjekt.setIdAdresse(adresse.getId()); pruefungsObjekt.setValue(PruefungUStIDUtils.Parameter.UST_ID _1, "<Eigene USt-ID>"); pruefungsObjekt.setValue(PruefungUStIDUtils.Parameter.UST_ID _2, getUStID(kunde)); pruefungsObjekt.setValue(PruefungUStIDUtils.Parameter.FIRMEN NAME, kunde.getKundenname()); pruefungsObjekt.setValue(PruefungUStIDUtils.Parameter.ORT, adresse.getOrt()); pruefungsObjekt.setValue(PruefungUStIDUtils.Parameter.PLZ, adresse.getPlz()); pruefungsObjekt.setValue(PruefungUStIDUtils.Parameter.STRASSE , adresse.getStrasse()); UStIDProtokoll protokoll = PruefungUStIDUtils.getTestResult(pruefungsObjekt); if (protokoll != null && !protokoll.getErfolg()) { throw new BusinessException("Der Test der USt-ID " + kun de.getUstid() + " des Kunden \"" + kunde. getKundenNr() + " - " + kunde.getKundenname() + "\" war nicht erfolgreich: \n" + prot okoll.getErgebnistext()); } } </pre>

Integration von Version 1.0.0

Die Integration nach erfolgtem Nuclet-Import (siehe [Nuclet Import](#)) ist wie folgt vorzunehmen.

Schritt	Beschreibung	Screenshot
1	Führen Sie einmalig die Jobs <i>Initialisiere Nuclet REST-Client-Utils</i> und <i>Initialisiere Nuclet PruefungUStID</i> (unter <i>Administration > Jobsteuerung</i>) aus	

Verwandte Seiten

Unterstützende Nuclets

Kategorie

[Öffnen](#)

Nuclet Wiki

Alle Kategorien

[Öffnen](#)

