

5 CAMT: Aktualisierung

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

5 CAMT: Aktualisierung

Bei einer Aktualisierung des CAMT-Nuclets (von einer älteren Version auf eine neuere) besteht die Gefahr, dass die von Ihnen getätigten Anpassungen in den Java-Regeln überschrieben werden.

HOW-TO

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

Bei einer Aktualisierung des CAMT-Nuclets (von einer älteren Version auf eine neuere) besteht die Gefahr, dass die von Ihnen getätigten Anpassungen in den Java-Regeln überschrieben werden.

Um dies zu vermeiden werden folgenden Schritte empfohlen, sollte das CAMT-Nuclet auf eine neuere Version aktualisiert werden:

Java-Klasse	Java-Package	notwendige Arbeitsschritte
CurrencyWrapper	org.nuclet.camt.wrapper	1. Klonen der Klasse 2. Ablage der Klasse in einem Java-Package des Ziel-Nuclets (z.B. <i>ihr.nuclet.camt.wrapper</i>) 3. geklonte Klasse per Nuclet-Management in das Ziel-Nuclet einhängen
CurrencyFacade	org.nuclet.camt.facade	1. Klonen der Klasse 2. Import der Klasse CurrencyWrapper an die geklonte Wrapper-Klasse anpassen 3. Ablage der Klasse in einem Java-Package des Ziel-Nuclets (z.B. <i>ihr.nuclet.camt.facade</i>) 4. geklonte Klasse per Nuclet-Management in das Ziel-Nuclet einhängen
CurrencyFacadeFactory	org.nuclet.camt.facade	nach Nuclet-Aktualisierung die geklonte CurrencyFacade eintragen (in der Methode <i>getInstance</i>)
ReferenceWrapper	org.nuclet.camt.wrapper	1. Klonen der Klasse 2. Ablage der Klasse in einem Java-Package des Ziel-Nuclets (z.B. <i>ihr.nuclet.camt.wrapper</i>) 3. geklonte Klasse per Nuclet-Management in das Ziel-Nuclet einhängen
ReferenceFacade	org.nuclet.camt.facade	1. Klonen der Klasse 2. Import der Klasse ReferenceWrapper an die geklonte Wrapper-Klasse anpassen 3. Ablage der Klasse in einem Java-Package des Ziel-Nuclets (z.B. <i>ihr.nuclet.camt.facade</i>) 4. geklonte Klasse per Nuclet-Management in das Ziel-Nuclet einhängen
ReferenceFacadeFactory	org.nuclet.camt.facade	nach Nuclet-Aktualisierung die geklonte ReferenceFacade eintragen (in der Methode <i>getInstance</i>)
ConditionsOfPaymentWrapper	org.nuclet.camt.wrapper	1. Klonen der Klasse 2. Ablage der Klasse in einem Java-Package des Ziel-Nuclets (z.B. <i>ihr.nuclet.camt.wrapper</i>) 3. geklonte Klasse per Nuclet-Management in das Ziel-Nuclet einhängen

ConditionsOfPaymentFacade	org.nuclet.camt.facade	1. Klonen der Klasse 2. Import der Klasse ConditionsOfPaymentWrapper an die geklonte Wrapper-Klasse anpassen 3. Ablage der Klasse in einem Java-Package des Ziel-Nuclets (z.B. <i>ihr.nuclet.camt.facade</i>) 4. geklonte Klasse per Nuclet-Management in das Ziel-Nuclet einhängen
ConditionsOfPaymentFacadeFactory	org.nuclet.camt.facade	nach Nuclet-Aktualisierung die geklonte ConditionsOfPaymentFacade eintragen (in der Methode <i>getInstance</i>)



Das Klonen muss nur einmalig durchgeführt werden, d.h. bei jeder weitere Aktualisierung des CAMT-Nuclets entfällt dieser Schritt.

Bei einer weiteren Aktualisierung könnte es u.U. nur notwendig sein die Wrapper- und Fassaden-Klassen an die aktuellen Vorgaben aus den abstrakten Klassen anzupassen.

Verwandte Seiten



Nuclet: CAMT(sind im Handelsnuclet verfügbar)

CAMT-Datenblatt

[Öffnen](#)



Schnittstellen

Alle Integrationen

[Öffnen](#)