

4.4 DATEV: Datenquellen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

📁 4.4 DATEV: Datenquellen

Report-Datenquellenvorlagen für die einzelnen DATEV-Exporttypen einrichten.

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

4.4.1 Reportdatenquellen für die einzelnen DATEV-Exporte

Für jeden DATEV-Exporttyp ("Rechnungsexport", "Kundenexport", "Umsatzexport") ist im DATEV-Nuclet eine Report-Datenquellenvorlage ("DATEV Client Billing Export", "DATEV Client Export", "DATEV Turnover Export") vorgesehen.

Diese Datenquellen müssen anwendungsspezifisch angepasst werden:

- einerseits an die tatsächlich genutzten Businessobjekte und Datenbanktabellen,
- andererseits an die im CSV-Export gewünschten bzw. benötigten Spalteninformationen.

Dabei ist zu beachten

1. Die Anzahl, die Reihenfolge und die Titel der vom SELECT zurückgegebenen Spalten sind beliebig.
2. Die Titel der Spalten werden so wie angegeben in die Export-CSV geschrieben (sofern der Export als "mit Titelzeile" konfiguriert wurde)
3. Die Pflichtparameter "date_from" und "date_until" beschreiben den zu exportierenden Zeitraum.
4. Es ist sinnvoll, bereits exportierte Datensätze zu markieren, so dass diese bei einem Folgeexport nicht erneut angezogen werden.



Anmerkung zu Punkt 4

Die in Punkt 4 erwähnte Markierung wird vom DATEV-Nuclet standardmäßig durchgeführt. Dazu dient das Export-Datum ("Export Date DATEV") in den jeweiligen Referenzobjekten ([siehe Voraussetzungen in Abschnitt 3](#)).

Beispiel: DATEV-Umsatzexport (Header)

```
/**
 * Anmerkungen:
 *
 * - "intid_reference" ist ein Pflichtfeld, das der Zuordnung der Referenzobjekte zum DATEV-Export dient
 * - "date_from" und "date_until" sind Pflichtparameter zur Kennzeichnung des zu exportierenden Zeitraumes
 * - "datexportdatumdatev" ist das Export-Datum zur Kennzeichnung bereits exportierter Datensätze (s.o.)
 */

SELECT
    buchungsposition.intid "intid_reference",
    buchungsposition.datdatum "Datum",
    buchungsposition.strgegenkonto "Gegenkonto",
    buchungsposition.strkonto "Konto",
    buchungsposition.strbelegfeld "Belegfeld 1",
    buchungsposition.dblumsatz "Umsatz",
    buchungsposition.strwaehrung "Währung",
    buchungsposition.strbuchungstext "Buchungstext"
FROM
    em65_buchungsposition buchungsposition
WHERE
    buchungsposition.datdatum BETWEEN '$date_from' AND '$date_until'
AND buchungsposition.datexportdatumdatev IS NULL
```

Beispiel: DATEV-Umsatzexport

```
SELECT
-- Diese Kopfzeile wurde folgendem offiziellen Beispiel nachgestellt:
--
-- https://developer.datev.de/de/file-format/details/datev-format/getting-started
--
-- Die Datenquelle ist den projekt- bzw. kundenspezifischen Anforderungen
-- entsprechend anzupassen.
--
-- Bearbeiter- oder mitarbeiterbezogene Informationen lasseb sich über einen
-- entsprechenden JOIN hinzufügen (siehe Kommentarzeilen im SQL unten).
--
0 "intid_reference",
'EXTF' "A",
700 "B",
21 "C",
'Buchungsstapel' "D",
13 "E",
to_char(current_timestamp, 'yyyymmddhh24missms') "F",
null "G",
'RE' "H",
'' "I",
'' "J",
29098 "K",
55003 "L",
to_char(export.datdatefrom, 'yyyymmdd') "M",
4 "O",
to_char(export.datdatefrom, 'yyyymmdd') "P",
to_char(export.datdateuntil, 'yyyymmdd') "Q",
'Buchungsstapel' "R",
'WD' "S",
1 "T",
0 "U",
0 "V",
'EUR' "W",
null "X",
'' "Y",
null "Z",
null "AA",
'03' "AB",
null "AC",
null "AD",
'' "AE",
'' "AF"
FROM
YY7M_DATEVEXPORT export--,
--SD2M_MITARBEITER mitarbeiter
--INNER JOIN T_MD_USER benutzer ON mitarbeiter.struid_strbenutzer = benutzer.struid
WHERE
export.intid = $intidDatevExport
--AND
benutzer.struser = '$username'
```

4.4.2 Dynamische Entitäten je Exporttyp

Die Layouts für die DATEV-Exporte sind je Exporttyp konfiguriert. Die Layouts unterscheiden sich im abhängigen Unterformular "Referenzen", in dem sich die in einem Export enthaltenen Referenzobjekte (z.B. Rechnungen, Umsätze, Kunden) angezeigt werden können.

Für jeden DATEV-Exporttyp ("Rechnungsexport", "Kundenexport", Umsatzexport") ist dafür im DATEV-Nuclet ein Dynamisches Businessobjekt ("DATEV Client Billing References", "DATEV Client References", "DATEV Turnover References") vorgesehen.

Diese Datenquellen müssen anwendungsspezifisch angepasst werden:

- einerseits an die tatsächlich genutzten Businessobjekte und Datenbanktabellen,
- andererseits an die an der Anwendungsoberfläche anzuzeigenden Spalteninformationen.

Dabei ist zu beachten

1. Die Anzahl, die Reihenfolge und die Titel der vom SELECT zurückgegebenen Spalten sind beliebig.
2. Die Titel der Spalten werden, so wie es im SQL definiert ist, von der Anwendung angezeigt – das Anzeigeverhalten lässt sich aber auch im jeweiligen Layout anpassen.
3. Die Pflichtparameter "INTID_T_UD_GENERIC_OBJECT" und "INTID" müssen vorhanden sein, so wie es bei Dynamischen Businessobjekten üblich ist (siehe dazu den Abschnitt "[Dynamische Businessobjekte](#)" in der [Nuclos-Wiki](#)).



die Kontextmenüfunktion "Details anzeigen..." für die Referenzen in DATEV-Exporten genutzt werden sollen, dann muss das jeweilig verwendete Referenz-Businessobjekt in der Dynamischen Entität ausgewählt werden.

Referenzen in DATEV-Umsatzexporten

```
/**
 * Anmerkungen:
 *
 * - "INTID_T_UD_GENERICOBJECT" und "INTID" sind Pflichtfelder für Dynamische Entitäten (s.o.)
 * - Join zwischen Referenzobjekt "Buchungsposition" und "DATEV Information" erfolgt über Pflichtfeld "DATEV
Information" (siehe Abschnitt 3)
 */

SELECT
    datevinformation.intid "INTID_T_UD_GENERICOBJECT",
    buchungsposition.intid "INTID",
    'Umsatz' "Typ",
    buchungsposition.datdatum "Datum",
    buchungsposition.strbelegfeld "Referenz",
    buchungsposition.dblumsatz "Betrag",
    buchungsposition.strwaehrung "Währung"
FROM
    def_buchungsposition buchungsposition,
    def_datevinformation datevinformation
WHERE
    datevinformation.intid = buchungsposition.intid_strdatevinformation
```

Verwandte Seiten

Nuclet: DATEV(sind im Handelsnuclet verfügbar)

DATEV-Datenblatt

[Öffnen](#)

Schnittstellen

Alle Integrationen

[Öffnen](#)